

单点壁挂式一氧化碳检测仪

产品名称	单点壁挂式一氧化碳检测仪
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:锦图 型号:JTD
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

[单点壁挂式一氧化碳检测仪/报警仪/分析仪JTBG-CO](#)

一、概述

JTBG-CO壁挂式一氧化碳检测仪，采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的氨气检测仪。产品具有通讯和自诊断功能、安装维护方便，典型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于环境保护、试验设备、冶金石化、消防安全等行业应用。

二、技术特点

- 1、完全实现了气体检测仪的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、LED数字显示，声光报警仪
- 5、外壳采用高强度钢板壳体，结构紧凑、外形美观；抗干扰能力强
- 6、三隔暴按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防暴外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、体积小，重量轻，检测精度高、灵敏可靠，使用寿命长的特点

三、技术参数

- 1、检测原理：电化学式
- 2、测量范围：0-10、20、50、100、200、500、1000ppm、0-2500ppm,0-5000ppm
- 3、测量精度：±3%F.S
- 4、壳体材料：高强度钢板壳体；
- 5、检测方式：扩散式
- 6、显示方式：LED数字显示
- 7、报警方式：蜂鸣器断续急促声响和发光二极管闪亮，同时继电器常开触点闭合
- 8、变送器输出：4---20mA
- 9、电源DC6.0V—24V配专用电源适配器可接220V交流电源
- 10、响应时间：<20秒
- 11、预热时间：<40秒
- 12、传感器寿命 1年
- 13、变送器信号传输距离 1000m
- 14、使用环境条件：温度：-100C---+400C
相对湿度：90%RH
- 15、外形尺寸：(180 X 120 X 50) mm
- 16、重量：850克
- 17、安装方式：壁挂、安装孔 8mm