

LED电源 开关电源 亮化电源 吸塑电源 安防监控、通信设备电源

产品名称	LED电源 开关电源 亮化电源 吸塑电源 安防监控、通信设备电源
公司名称	西北电子商贸城佳隆电器商行
价格	95.00/个
规格参数	品牌:持展 类型:AC/DC电源 型号:S-200-24
公司地址	中国 甘肃 兰州市城关区 西北电子商贸城二楼中264号
联系电话	86 0931 8629080

产品详情

品牌	持展	类型	AC/DC电源
型号	S-200-24	输入电压	100-240 (V)
输出功率	200 (W)	输出电压	24 (V)
产品认证	CE		

电源型号：s-200-24

电源规格：24v8.3a

电源功率：200w

产品特点：

*100-240v交流电压设计，全球通用。

*高集成精密电路板，完善保护电路，多层磁环抗干扰，安全稳定。

*超过72小时老化控制测试，超声波熔接技术，防刮耐磨，持持久弥新。

*通过欧盟ce、美国fcc等多项认证。

开关电源概述

1、开关电源是一种高频开关式的能量电子电路产品，常作为设备的电源供应器，

常见的转换方式有：ac-dc、dc-dc、dc-ac等。

2、开关电源由工作原理决定其具有效率高、体积小、实用性高等特点。

选用说明：

1、开关电源输入交流电压的确定：开关电源的输入电压规格有：110vac、220vac，

要与电源使用所在供电系统电压相一致。

2、开关电源输出直流电压的规格有：3v、5v、7.5v、12v、15v、18v、24v、36v、

48v、.....【3-110v范围内】。要与电源所供设备额定输出直流电压相匹配。

3、开关电源输出电流根据开关电源所供设备的额定标注电流或万用表测平均电流值确定。

环境温度高、空气流动不好、感性负载情形下，多备20~30%的电流余量。

4、开关电源输出功率取决于所供设备额定标注功率。在不知所供设备额定功率的情况下，

可根据所供设备的额定电流及电压的乘积值(电源x电流=功率)。用户在选用电源功率时，

应大于实际使用功率及峰值功率的15~30%。

5、开关电源有过压、欠压、过流、过热保护及风机散热等保护功能。请根据实际使用情况进行选择，以增强系统工程的稳定性、可靠性。

进行选择，以增强系统工程的稳定性、可靠性。

6、开关电源种类有：工业铁壳型、塑壳型、导轨型、led防水型、led防雨型等，请根据实际

应用选择。