

台湾进口3分CCK管PE水管级净水器配件

产品名称	台湾进口3分CCK管PE水管级净水器配件
公司名称	深圳市盛唐伟业有限公司
价格	.30/米
规格参数	品牌:民泉 型号:3分
公司地址	深圳龙岗坪地
联系电话	075589205114

产品详情

CCK管3分 (3/8)

外径9.50?mm?+0.05mm?? , 内径6.405?mm?+0.05mm? , 管壁厚度为 : 1.55?mm?+0.05mm。

材料 : 聚乙烯(食品级材料)

试水 : 90PSI (6.33KG)

长度 : 150米/卷 , 一箱2卷

温度 : 0—45 °

PE管特点 :

主要用于净水器 , 纯水机 , 管线机 , 废水机进出水的连接等

柔韧性好 , 便于安装。

采用真空定型 , 尺寸精度高 , 均匀 , 圆度好 , ?连接快接时 , 密封性好 , 不会漏水 , 渗水。

一种好的PE管材 , 不仅应具有良好的经济性 , 而且应具备接口稳定可靠、材料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点 , , 我司生产PE水管具有以下一系列优点 :

低温抗冲击性好 : 聚乙烯的低温脆化温度极低 , 可在-40-60 温度范围内安全使用。冬季施工时 , 因材料抗冲击性好 , 不会发生管子脆裂。

抗应力开裂性好 : 具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力 , 耐环境应力开裂性能也非常突出。

耐老化，使用寿命长

4) 水流阻力小：具有光滑的内表面，其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证PE水管具有较传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。

5) 产品特点：

良好的卫生性能：PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。

卓越的耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用10年以上。

较好的耐冲击性：PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。

良好的施工性能：管道质轻，施工方便，工程综合造价低