

岩棉夹芯板

产品名称	岩棉夹芯板
公司名称	包头市万金隆彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:包头市万金隆钢构彩板制品有限公司 型号:YX
公司地址	包头市九原区三道沙河110国道664公里处路北
联系电话	0472-7918768 13948826167

产品详情

1) 岩棉夹芯板 宽度<950mm1150mm，长度160000mm可根据设计要求及运输安装条件确定。

2) 厚度：50mm 75mm 100mm

【面材】 上/下0.3~0.6mm彩色涂层钢板（镀锌板、不锈钢板、防静电彩色涂层钢板）

芯材

岩棉容重为120~150kg/m³

板型

企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）

宽度

企口式有效宽度：950mm、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm

厚度

企口式厚度：40 ~ 150mm；瓦楞型厚度：50 ~ 150mm

长度

按工程要求及运输条件定尺

颜色

按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）

构造

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为 120kg/m^3 岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。