

## 1.5厚贴必定MAC高分子自粘沥青防水卷材

产品名称	1.5厚贴必定MAC高分子自粘沥青防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CPS 价格:44
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.5厚贴必定MAC高分子自粘沥青防水卷材

#### 一)、情况描述

#### 1.5厚贴必定MAC高分子自粘沥青防水卷材

继续使用“皮肤”型防水认为，进口十字叠层薄膜和高性能公式自粘橡胶沥青，组合成高性能和冷操作自粘防水卷材。膜是一种抗拉、伸长率和撕裂抗性较强的无矩阵自粘防水膜，具有优良的耐紫外线稳定性。

#### 二、防水塑料材料的产品特点

1，该膜具有优良的功能高分子防水卷材和自粘防水膜，优异的物理性能如高渗透性、耐候性、耐高低温化学性质更稳定。

2，该膜能附着在混凝土中，并与水长期浸泡不可分割，从而有效防止“渗漏”现象，实现“皮”式防水。

3，非织造布增强层。大分子片材的表面有非织造布，减少了大分子片材的变形，使其更光滑，直的卷料铺。

4，易于构造。该基地可湿或公正顺利，无底涂层，不受天气影响，大大节省时间。

5，安全环保。在施工过程中节约溶剂和燃料，避免环境污染和火灾隐患，节约资源。

6, 最优成本性能。基本不需要找平层用水泥砂浆。50厚的细石混凝土可以取消, 而预铺和防粘连施工, 从而降低了整个建筑防水系统的成本。由于简化了结构, 大大加快了施工进度。

7, 防水效果很好。在地下工程施工中, 一块1.2mm MAC可以达到一级防水设防标准的要求。

### 三)、 储存和运输 :

- 1, 储存和运输, 不同型号和规格的产品应分别堆放, 不得混。
- 2, 避免日晒和雨, 注意通风, 储存温度不应高于45 ° C
- 3, 在运输和储存过程中, 膜应是平坦的, 平坦的堆积高度不超过五个水平。
- 4, 在正常的贮存和运输条件下, 贮存期为一年的生产日期。

### 四, 产品特征 :

- 1、 MAC高分子自粘沥青防水卷材优良的物理性能
- 2、 粘接可靠维护方便
- 3、 独特的自愈

4, 普通高分子防水卷材具有优异的物理性能, 但它们很难粘到基材上, 使流体窜流容易发生。即使普通不干胶膜可以达到紧密结合的底物, 其物理性能如抗渗等相对薄弱。

5, 它由高分子片材、自粘橡胶、无纺布和隔离膜。MAC吸收优势高分子防水卷材和自粘防水卷材, 它不仅拥有高性能如抗穿透性, 耐候性, 耐极端温度和自愈能力, 而且实现了“皮肤式”防水系统的应用或预湿技术的应用。

6, 储备自橡胶为重叠的长边和短边, 通过涂刷可以焊接密封。因此, 该解决方案解决了在单一的自粘防水卷材搭接处理应用的困难。

### 五, 付款和交货 :

- 1, 付款方式 : 50%笔订金, 50%笔在装运前电汇。
- 2, 交货, 收到付款后3个工作日。

## 五、 防水塑料材料的主要应用

主要应用于地下室、工业与民用建筑、地铁隧道、屋顶、防空洞等。

## 六、1.5厚贴必定MAC高分子自粘沥青防水卷材

出品人 牛盾徐工