重庆起重机公司提供重庆电动葫芦及配件销售及维护

产品名称	重庆起重机公司提供重庆电动葫芦及配件销售及维护
公司名称	东莞起重机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	东莞市不详路xx号
联系电话	0769-81163066 13712670051

产品详情

重庆起重机http://guoying.qz234.com/公司提供重庆电动葫芦，重庆起重机配件销售及维护。

LDY型冶金电动单梁起重机（以下简称起重机）是按JB/T1306-2008 标准且符合质检办特［375］号文件设计的与YHII型电动葫芦配套使用的空间运输工具，是现代工业企业中冶金和铸造场所提高劳动生产率的重要工具和设备。

LDY型起重机适用于在工作级别A6，工作环境温度≤60°C，相对湿度≤85％，海拔2000m以下，无腐蚀性介质环境条件下工作。起重机的电源为三相交流，额定频率为50Hz，额定电压为380V（如电源电压、频率与此规定不同时，应在订货时注明使用地的电源电压和频率），电动机和电器控制设备上允许电压波动的上限为额定电压的+10%，下限（尖峰电流时）为额定电压的-15%。起重机内部电压损失为5%。起重机工作环境：温度≤60°C，湿度≤85%，海拔2000m以下，无火灾、爆炸危险、腐蚀性介质。

2.适用范围

LDY 型起重机适用于在工作级别 A6，工作环境温度≤60°C，相对湿度≤85％，海拔 2000m 以下，无腐蚀性介质环境条件下工作。

3.环境条件

（1）起重机的电源为三相交流，额定频率为 50Hz，额定电压为 380V（如电源电压、频率与此规定不同时，应在订货时注明使用地的电源电压和频率），
电动机和电器控制设备上允许电压波动的上限为额定电
压的+10%，下限（尖峰电流时）为额定电压的-15%。龙辉起重,起重机内部电压损失为 5%。

（2）起重机工作环境：温度≤60°C，湿度≤85%，海拔 2000m
以下，无火灾、爆炸危险、腐蚀性介质。龙辉起重

4.噪声

起重机在非密闭性厂房内， 无其它噪声干扰和起升高度不小于 5m 的情况下， 在地面上测量， 起重量 Q≤5t 时其整机噪声不大于 85 dB（A），起重量 Q≥5t 时其整机噪声不大于 90 dB（A）