

供应北京航天赛德彩喷纸相纸用吸附剂

产品名称	供应北京航天赛德彩喷纸相纸用吸附剂
公司名称	北京赛利克科技发展有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:航天赛德 型号:SD-640
公司地址	北京市房山区昊天北大街
联系电话	0757-22259987 13790077525

产品详情

北京航天赛德科技发展有限公司 北京航天赛德科技发展有限公司于2002年成立，是国内首家消光粉品牌企业，以航天股份为主体，经吸收公司管理层和技术人员入股改制而成的现代企业制度的高科技公司，是国内首家消光粉品牌企业，已通过ISO9001：2000认证。高起点、高品质、高效率是公司的创立之本。股份公司成立以来，在超细二氧化硅领域取得突破性进展，在国内第一家突破国外技术封锁，采用凝胶法生产的大孔硅胶消光粉，打破了国内只能生产白碳黑的历史属国内首创，在孔容，吸油值等一些理化指标方面与进口同类产品水平相当。消光粉是家具漆、涂料、皮革、人造革、油墨、卷材涂料、塑料表层等专用消光粉。其硬度好，使漆膜具有优良的耐磨性和抗刮痕性；分散性强，且有很好的悬浮性；放置过程中不会产生硬沉淀，有好的折射率。

SD系列消光粉具有以下特点：

消光效率高：用先进的生产工艺使消光剂的孔隙率达到1.8毫升/克 能够得到很高消光效率

容易添加：可以在生产过程的任何工序加入 漆膜透明性高：其纯度高

SiO₂干基含量在99%以上 杂质极少 其折光指数1.46 与树脂的折光指数相近 致使漆膜透明性好

极佳的悬浮性：新一代的消光剂经过了独特的有机处理 所以具有很好的悬浮性

即使经过长时间储存也不会形成硬沉淀物

分散性好：新一代消光剂极易分散与任何涂料 只需要一般的高速分散机15—20分钟的分散

即可达到很好的分散效果 细度值可达到15—25微米 1. 产品物化指标 指标/品种 SD-510

SD-520 SD-636 SD-530 SD-540 SD-510L SD-520L SD-530L SD-636L SD—540L Sio₂ (干基) % 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 孔容ml/g 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 比表面积m²/g 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 吸油值g/100g 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300 200-300

200-300 200-300 200-300 200-300 平均 粒径 Coulter 1.5 2 2.5 3 4 1.5 2 3 2.5 4 Malver 3 4 5 6 8 3 4 6 5 8 加热减量%

105 2小时 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 加热减量% 950 2小时 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 12-13 12-13 12-13 12-13 12-13 表面处理情况 无机 无机 无机 无机 无机 有机 有机 有机 有机

有机 2. SD系列产品的特点 可在生产过程的任何程序加入，且极易分

散于任何涂料中，只需用一般的高速搅拌器，经20分钟左右的搅拌既可达到很好的分散。凡型号后面带

L的为加蜡表面处理的产品，建议最好不用砂磨或三辊磨长时间进行分散，以免降低消光效果且使黏度增

加。北京赛利克科技有限公司（航天赛德公司销售公司）广东办联系人：潘胜 电

话：0757-22259987 手机：13790077525 传

真：0757-2225 9987 网址：http://426406445.cn.china.cn/