

## 壁挂三网合一分纤箱 三网合一宽带箱箱

产品名称	壁挂三网合一分纤箱 三网合一宽带箱箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	220.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

壁挂三网合一分纤箱 三网合一宽带箱箱

供应壁挂三网合一分纤箱 三网合一箱 三网合一箱 三网合一光纤配线箱  
三网合一光纤入户箱 三网合一光纤网络箱 三网合一光纤分纤箱

FTTH壁挂式三网合一分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

壁挂三网合一分纤箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

三网合一箱优点：

- 1.箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

三网合一箱应用范围：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

三网合一箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平： 3000V ( DC ) /10mA/1min

绝缘电阻：  $2 \times 10^2 \text{M}$  500V

供应 壁挂三网合一分纤箱 三网合一宽带箱箱

## 三网合一箱概述:

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

## 壁挂三网合一分纤箱产品组成:

光分路箱(三运营商共用-弱电井墙挂式)由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸:高×宽×深=700mm×600mm×120mm

## 三、配置:

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。

- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

材质：冷轧板

运营商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广电

光纤配线箱特点及结构说明：

箱体材料采用冷轧钢板 1.0/Q235.A材料制作，使用寿命达到20年以上；

门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

光纤配线箱用途特点：

1) 采用优质冷轧钢板，喷塑处理，外观精美，持久耐用；2) 适用于光缆与光通讯设备的配线连接；3) 适用于光缆和配线尾纤的保护性连接；4) 采用正门结构，具有充足的走线及光纤盘绕空间，调配方便；5) 单芯光纤光缆和带状光纤光缆通用；6) 熔接盘可取到箱体外操作，施工、维护简单方便；7) 设置加强芯固定装置，接地可靠、保护安全；8) 卡装式适配器端板满足FC、SC、ST型光纤适配器的调配安装；9) 壁挂式安装，使用维护简单快捷，体积适中，结构合理、紧凑，与机房整体协调；10) 箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求订做，图片可供参考。

壁挂三网合一分纤箱材质特点：

冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。

【弘邦通信】光纤配线箱 光纤楼道箱 光纤分纤箱 12芯光纤配线箱 24芯光纤配线箱 48芯光纤配线箱 光纤入户箱 室内外光纤配线箱 嵌入式光纤配线箱 FTTH专用光纤配线箱

【弘邦通信】壁挂三网合一分纤箱 三网合一箱 三网合一箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤入户箱 三网合一光纤网络箱 三网合一光纤分纤箱