优质现货批发供应三网合一箱产品

产品名称	优质现货批发供应三网合一箱产品
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	220.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

优质现货批发供应三网合一箱产品

三网合一箱,其实也是光纤配线箱的一种,顾名思义,三网箱,FTTH三网共建共享综合箱,有效做到移动、联通、电信三网合一,大大节省了施工空间和施工强度。 弘邦通信三网合一箱,内部分配型号一般按槽位,2槽位,与4槽位,也有按芯数区分,一般有24芯三网合一箱,48芯三网合一箱,72芯三网合一箱等;材质选料为冷轧钢板,实际厚度1.2mm,内配光分路器插片盒,内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及相关附件。常规尺寸为高×宽×深=700mm×600mm×120mm,亦有多款尺寸可按客户需求订做。弘邦通信三网合一箱,颜色以灰白为主,工艺精美,焊接牢固,厂家直销,售后保证,质量问题支持退换,欢迎来电咨询,采购。

三网合一箱概述:

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

三网合一箱的产品组成:

光分路箱(三运营商共用-弱电井墙挂式)由箱体、内部结构件、光 纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸:高×宽×深=700mm×600mm×120mm

三、.配置:

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

三网合一箱技术参数:

工作环境温度: -40 ~ +60

环境湿度: 95%(+40)

大气压力: 70kPa~106 kPa

箱门开启角度:180°

接地排耐电压水平: 3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻: 2×1020M 500V

【优质现货批发供应三网合一箱产品】

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 QQ:37491288

三网合一箱优点:

- 1.箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件;
- 6.双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性;
- 8.采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

三网合一箱应用范围:

适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求;

【弘邦通信】

【供应优质现货批发供应三网合一箱产品三网合一箱 三网合一箱生产厂家】

联系人--刘经理 18667877075/18668800126 QQ: 37491288

三网合一箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤入户箱 三网合一光纤网络箱 三网合一光纤分纤箱