

# 批发四网合一分纤箱 四网合一网络宽带箱生产厂家

产品名称	批发四网合一分纤箱 四网合一网络宽带箱生产厂家
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

批发四网合一分纤箱 四网合一网络宽带箱生产厂家

**【弘邦通信】四网合一箱 四网合一光纤网络箱 四网合一光纤分纤箱**

四网合一箱概述:

四网合一即中国移动,中国联通,中国电信,广电;伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

#### 四网合一分纤箱冷轧板材质特点：

冷轧板具有良好的性能，即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。

弘邦通信官方网址：<http://www.hongbangtx.com/>

弘邦通信阿里巴巴网址：<http://www.hongbangtx.cn/>

联系人：刘经理 18667877075/18668800126

QQ：37491288

四网合一分纤箱外型尺寸：800\*600\*120mm

三网常规：700\*600\*120mm

96芯四槽位：700\*600\*160mm

另有其他尺寸可定做。

四合一配线箱的产品组成：

光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=700mm×600mm×120mm

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

<http://www.hongbangtx.cn/>

批发四网合一分纤箱 四网合一网络宽带箱生产厂家

联系人：刘经理 18667877075/18668800126

公司：慈溪市弘邦通信设备厂

厂址：慈溪市观海卫镇工业园西区

客服QQ：37491288

## 三网合一箱技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平： 3000V ( DC ) /10mA/1min

绝缘电阻：  $2 \times 10^{20} \text{M}$  500V

## 三网合一箱优点：

- 1.箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

#### 适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

具体功能要求如下：

### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

- 1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
- 2．光缆金属部分与机架绝缘；

### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

### (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

三网合一箱的特点：

采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

产品系列：

TD-GF09系列楼道光分路箱插片式光分路器按光分比为以下3类：

1 4光分插片

1 8光分插片

2 16光分插片

【弘邦通信】三网合一箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤入户箱 三网合一光纤网络箱 三网合一光纤分纤箱

批发四网合一分纤箱 四网合一网络宽带箱生产厂家

联系人：刘经理 18667877075/18668800126

公司：慈溪市弘邦通信设备厂

厂址：慈溪市观海卫镇工业园西区

客服QQ：37491288