

新昌电镀脱水剂

产品名称	新昌电镀脱水剂
公司名称	昆山同聚心精密五金科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:同聚心 型号:2083
公司地址	玉山镇国际模具城模具设备区7号楼1室
联系电话	13912612231

产品详情

TJX 2083

美国进口脱水剂

简介

TJX 2083脱水剂可用于金属件的脱水，且干燥后不产生水印。它是一种有机混合物。

TJX 2083无毒环保，不含亚硝酸盐、磷酸盐。

在处理形状复杂的工件，例如工艺品时，TJX 2083是一种理想的产品，其中的小水珠可用鼓风机或离心机去除。

工件经过脱水处理后用清洁热水清洗效果最理想，且具有一定的封闭功能。

配制工序（100升）

- 1) 在处理槽中加入3/4的去离子水；
- 2) 加入2升TJX 2083脱水剂；

- 3) 加去离子水至刻度线；
- 4) 加热至60 。

操作条件

范围				最佳
TJX 2083	2	% (体积比)	0.5-3	%
温度	66			
室温-77				
pH值	10	9.5-10.5		
时间	20			秒
10-30秒				

溶液控制

溶液的pH值须控制在9.5-10.5之间。可用5% w/v的氢氧化钠提高 pH值，用5% v/v磷酸降低pH值。

使用和添加TJX 2083脱水剂时要维护溶液的澄清，不能有杂质。

为了确保脱水的效果，处理槽必须定期清洗除垢，例如每星期或连续处理之后。

废液处理

TJX 2083是碱性溶液。用酸调pH至6-8，然后排放入下水道