

CPVC电力管厂家批发

产品名称	CPVC电力管厂家批发
公司名称	重庆天之辉建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:天之辉 型号:160*5
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号
联系电话	023-68061315 13883032028

产品详情

高压电力管施工规范

套管选择 一般套管内径应大于或等于电缆外径的150%。电压等级越高应选用较大内径套管。横越马路、桥梁下方、河床下方等应采用环刚度等级高的套管；特殊环境（如：化工厂、发电厂等）应选用高环刚度管材；绿化带下、人行道下、居住区、工矿企业非行车道下可选用环刚度较小（即管壁较薄）的套管，可节省投资；对套管有特别性能要求的须向生产厂家说明，按用户要求生产。沟槽的开挖 按设计单位设计要求进行沟槽开挖，沟底应整平夯实，再均匀铺设一层厚度150mm水泥砂浆找平。最上层套管距地面应大于或等于700mm，套管两边留宽200~300mm。套管安装 套管一般长为6m，原则上管枕平均间距为1.5m左右，管枕离管端不大于0.6m。套管根据施工图分层安装。可两人一组分立套管两端配合施工，在套管扩口部装上套管生产厂家配套提供的密封圈，在密封圈内壁与套管插入端外壁涂上肥皂水或水性润滑剂，禁止使用润滑油进行润滑！两人协力使用插管机将管插入至限位线，也可用大木板垫于套管另一端，用大锤均匀敲击，将管插入，由于PVC-C套管有较大脆性，不可野蛮施工，大力冲击，否则套管可能断裂、开拆、缺口。建议安装作业工人在施工前应寻求适当培训。沟槽的回填 回填物应以散热性能好，固态稳定性好为原则。建议采用直径不大于5mm的清洁河砂回填，每铺一层套管，采用人工分层夯实，不可多层安装后一次回填。禁止采用生活垃圾、有机物等物回填，回填物应超过顶层套管200~300mm后方可采用机械夯实。cpvc电缆保护管是近几年发展起来的一种新型管材。在电力施工中得到了广泛的应用。该产品的突出特点是耐高温、耐老化、强度高、柔韧性好。另外其电绝缘性、耐腐蚀性、阻燃性均优于其它管材。该产品主要用于保护埋设于地下的高压电力电缆，是城市、市政建设电缆埋设的理想护套产埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC—C）套管理地式高压电力电缆用。CPVC(氯化聚氯乙烯)管材，简称PVC-经挤出加工成型而成各种规格型号的管材。

产品规格