

全封闭尼龙塑料拖链厂家

产品名称	全封闭尼龙塑料拖链厂家
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	45.00/条
规格参数	品牌:昊天机床附件 型号:各种型号
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

- 1)拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。
- (3)单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
- (4)另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开

【详细说明】

尼龙 塑料拖链的用途和特点布袋除尘器

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
 - (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
 - (3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。
- 塑料拖链的结构
- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
 - (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。
 - (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
 - (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。
- 塑料拖链的基本参数
- (1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。
 - (2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。
 - (3) 运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。
 - (4) 运行寿命。