

供应钢结构防火涂层测试仪选择DR260

产品名称	供应钢结构防火涂层测试仪选择DR260
公司名称	湛江市得意电子产品有限公司
价格	2580.00/台
规格参数	品牌:东如 型号:DR260 测量范围:0-3
公司地址	湛江市霞山区录塘路133号704房
联系电话	180-28436682 18028436682

产品详情

供应钢结构防火涂层测试仪选择DR260，便携式钢结构防火涂层检测仪，专门测量钢结构表面防腐层，防火涂层测量仪报价！东儒DR260钢结构防火涂料层测厚仪！欢迎来电咨询“1802843682 李小姐 www.dyd1188.com

DR260漆膜测厚仪是一款应用电磁感应原理方法，按国家行业：GB/T 4956-1985标准，专业测量磁性金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。可无损地测量磁性金属基体（如：钢、铁）上非磁性覆层的厚度（如：油漆、电泳、粉末、镀锌、铬、钨、珐琅、橡胶、搪瓷、防腐层，涂料等），

使用简单，携带便捷，超大液晶显示屏，大字号，背光直读更清晰，采用进口优质金属材料小测头，结构精密牢固，重复性更好，性能犹佳。DR260漆膜测厚仪仪器特点
I本仪器简洁大方、便携、外观精美、造工精细、测量精准
I全智能触摸按键，防滑型，设计独特、新颖，人性化，结构紧密，技术领先
I采用进口优质金属小测头，性能更稳定，耐磨耐压，长寿命
I大液晶显示屏，背光，大字号显示，任何角度读数高度清晰准确 I测试速度快，灵敏度高，稳定性好。
I连续测试和单次测量两种模式可选;连续测试有效降低人为误差,让测量值更精准
I可统计最大值、最小值、平均值、测量次数,一键完成，优质，高效，便捷无限
I大容量存储，可存贮800多个测量数据，连接电脑读出数据及打印永久保存
I可采用两种校准方式：零点校准和两点校准，两点校准更准确。
I操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）I自动识别铁基和非铁基底材。I公英制转换 $\mu\text{m}/\text{Mil}$
I低电压指示 I手动/自动关机功能 DR260漆膜测厚仪技术参数
A、测量范围：0-1250/3000 μm （超过1250 μm 要提前告知厂家另行定制）
B、使用环境：温度：0 -50 ，湿度：20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用 C、最薄基体：0.3mm
D、测量精度： $\pm(1\%-3\%)H+1.5\mu\text{m}$ E、分辨率：0.1 μm
/1 μm （100 μm 以下为0.1 μm ,100 μm 以上为1 μm ） F、最小基体面积10*8mm
G、最小曲率：凸5mm;凹25mm H、基体临界厚度：0.5mm I、外形尺寸：130mm*70mm*24mm
J、重量：100g K、电源：三节（7号）碱性电池