

便携式BOD快速测定仪

产品名称	便携式BOD快速测定仪
公司名称	上海赛普环保科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛普环保 型号:BOD-220A-2
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E3527室
联系电话	021-64179553

产品详情

仪器简介：

该仪器适用于室外测定,可装接在汽车上使用,操作简便,易于携带

技术参数：

传感器：传感器特点：带参比电极的三电极一体芯传感器（专利号：zl 00 257536.1）信号输出：

微生物电极0~20 μ a 流通式设计：流通池与测量池合二为一，测量清洗方便快捷 睡眠装置：

可使微生物膜保持休眠状态 微生物膜: 微生物菌种：采用interbio（epa认证）技术的bod5专用菌种

微生物膜特点：夹层干式膜，无毒无害 微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化寿命30天以上

性能特点：应用模式：便携式设计，应用于现场监测 进样方式：

由蠕动泵驱动恒速流通连续进样 恒温方式：反射式恒温罐，具有加热/制冷功能，控温精度达0.1

（专利号：zl 01 267798.1）缓冲液消耗：每小时仅150ml 所需样品体积：大于20ml

数据存储及打印：可存储99组数据，外接微型打印机 防震性能：所有部件均采用防震式设计

主要特点：

主要技术指标：测量原理：微生物膜电极法 方法标准：hj/t86-2002 测量范围：2~4000mg/l

样品测量时间：8min 相对标准偏差： 5% 电源：交、直流两用，
交流110~220v、直流12v（可驳接汽车点烟器） 机箱设计：轻质型材骨架，轻便牢固 外形尺寸：
260mm × 400mm × 180mm 重量：约12kg 功耗：低功耗节能设计，功率小于50瓦 环境温度：
5~40 使用条件：车载监测、野外监测