

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯

产品名称	低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BSD51 光源:LED
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯适用范围

- 1.1区、2区危险场所。
2. A、 B、 IIC类爆炸性气体环境。
- 3.温度组别为T1-T6的环境。
- 4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 5.主要用于化学反应容器照明；
- 6.支架式安装时可用作小范围投光照明；
- 7.采用高亮节能LED光源，低能耗、长寿命、免维护；
- 8.充分考虑现场使用需求，特设磁控开关，具有延时关断和触控关断两种制方式。

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯产品特点

- LED防爆视孔灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
- 防爆等级高，外形轻巧美观；
- 采用高亮度节能LED作为光源，绿色环保，具有低能耗、长寿命、免维护等优点；

针对危险环境下的化学反应容器或特定地点，专门设计磁控开关；

开关内置，用户不需另配专用防爆照明开关；

具有延时关断和触控关断两种控制方式，延时时间可根据用户要求定制；

根据不同的使用场所，此灯具还可作小范围的投光照明，具灵活性；

内部电路设有短路保护功能；

优良的密封结构设计，防水防尘性能好；

钢管或电缆布线。

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯技术参数

额定电压（V）AC：36/110/220

额定功率（W） 3

延时时间（min）5min、10min

光源类型LED

LED防爆视孔灯防爆标志Exd II CT6

防护等级IP66

防爆视孔灯LED进线口螺纹（G“）G1/2”

防腐等级WF1

订货须知

1. 本系列灯具型号正确
2. 本系列灯具出厂时不配光源、灯伞、镇流器，由用户自配，节能灯技术参数选用TCP品牌，订货时请注明；
3. 气体放电光源建议选用亚明、飞利浦品牌；
4. 订货时请参考各灯具的详细技术参数，根据结构型式、光源类型及功率、安装方式、附件逐项选型，订货时请注明。

低压LED防爆视孔灯，高亮度LED防爆视孔灯品质保证

公司先后通过了船级社ISO9001质量管理体系认证，国家灯具质量监督中心等权威机构认证。产品保用3年产品，光源保用1年。自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修，3年后仅收取材料费。硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯

，高效节能防爆电子镇流器，SBF免维护节能防水防尘防腐灯，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，BFC8184防爆LED灯，LED防爆灯，DDd97免维护节能防爆照明灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，集成防爆LED灯，颗粒LED防爆灯，隔爆型LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

LED防爆灯<http://www.sobaoex.com>

LED防爆灯厂家<http://www.bxmd52.com>