

太阳能路灯 风光互补路灯 中国路灯基地老字号厂家

产品名称	太阳能路灯 风光互补路灯 中国路灯基地老字号厂家
公司名称	扬州汉威光电科技有限公司
价格	950.00/套
规格参数	品牌:汉威光电 型号:6米30W
公司地址	工厂:江苏省扬州市北郊送桥镇工业园区
联系电话	0514-82880406 18052590928

产品详情

扬州汉威光电科技有限公司自主研发生产太阳能路灯，LED路灯，太阳能庭院灯，LED灯头，太阳能路灯灯头等LED系列产品，广泛应用于灯饰照明，城市亮化工程等领域。公司还根据客户需要规划设计配置合理性能优越的产品。专业的LED太阳能路灯生产厂家，款式新颖种类多样，以高质量的品质，最优质的服务与社会共发展，LED，让世界变得更精彩

1、太阳能LED路灯本身的特性——光的单向性，没有光的漫射，保证光照效率；2、太阳能LED路灯有独特的二次光学设计，将LED路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的；3、太阳能LED的光源效率目前已达100lm/W，而且还有很大的发展空间，理论值达250lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加，因此，总体光效LED路灯比高压钠灯强；4、太阳能LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多，高压钠灯显色指数只有23左右，而LED路灯显色指数达到75以上，从视觉心理角度考虑，达到同等亮度，LED路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低30%以上，（参照英国道理照明标准）；5、太阳能LED路灯的光衰小，一年的光衰不到3%，使用10年仍达到道路使用照度要求

，而高压

钠灯光衰大，一年左右已经下降30%以上，因此，LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低；

6、LED路灯

有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率，节省电能；

7、太阳能

LED是低压器件，驱动单颗LED的电压为安全电压，系列产品单颗LED功率都为1瓦，所以它是一个比使用高压电源更安全的电源，特

别适用于公共场所（例如：路灯照明、厂矿照明、汽车照明、民用照明等）；

8、每个单元LED小片只有很小体积，所以可以制备成各种形状的器件，并且适合于易变的环境。

9、寿命长：能使用5万小时以上，提供三年的质量保证。

10、光效高：采用 100LM以上的芯片，相对于传统高压钠灯能节能75%以上。 11、安装简便：无需加

埋电缆无需整流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。

12、散热控制出色：夏天温度控制在45度左右，并采用被动散热方式。

13、质量可靠：电路电源全部采用高质量元器件，每颗LED都有单独过流保护，无需担心损坏。

14、光色均匀：不加透镜，不以提高亮度而牺牲均匀光色，从而保证无光圈光色均匀。

综合上述原理，大功率LED路灯的节能效果显著

，代替[高压钠灯](#)

可节电60%以上。维护成本低：相对于传统路灯，

LED[路灯](#)维护成本极低，经过比较，不到2年即可收回全部投入成本。