

YX8202膜专用阻垢剂

产品名称	YX8202膜专用阻垢剂
公司名称	山东悦翔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:悦翔环保 型号:YX8202
公司地址	山东省烟台市芝罘区白石路100号
联系电话	0535-2111110 18954583718

产品详情

一、产品特点

- 1、有效应用于美国DOW化学公司Filmtec膜元件并认证；
- 2、有效应用于美国海德能公司的反渗透膜元件并认证；
- 3、与其它有机絮凝剂、ST等絮凝剂兼容；
- 4、该阻垢剂应用于高硫酸盐的水型，有效地控制浓水侧硫酸盐、碳酸盐、氟化钙的结垢，分散金属氧化物在膜表面的沉积，控制浓水侧硫酸钙盐达到10000ppm。
- 5、适用于所有主要的膜；
- 6、适用的PH范围宽5.0-9.0。

二、产品特性

外观	无色至淡黄色液体	密度(20)	1.200 ± 0.05 g/cm ³
PH (1.0%)	4.0 ~ 6.0	凝固点	-15

溶解度	完全溶于水		
-----	-------	--	--

三、产品使用

箱：YX® 8202的主要成份是有机酸，此药剂在高浓度时有腐蚀性。所以加药箱要使用防腐设备，防腐蚀材料主要有不锈钢、PVC、玻璃钢和PE等。

B.加药点：最好在保安过滤器之前连续投加。

倍数：YX® 8202可以稀释或原液投加，为了加药的准确性，一般采用稀释投加，稀释水是RO产水或混床出水，推荐稀释倍数不超过10倍。每隔5-7天重新配制一次药剂，注意在重新配制药剂之前，应清洗药箱，防止微生物的滋生。

量：根据给水的水质、膜的类型和系统运作参数（如回收率、温度与压力等）来决定，一般的加药量为2.0-5.0ppm，建议使用专用膜阻垢剂软件来计算最佳的投药量。

四、控制浓水侧离子浓度

ü 硅：可达到200ppm

ü LSI：可达到2.70

ü 铁：<1.0ppm

ü 硫酸钙: 可达到10000ppm

五、包装

25KG/桶原装密封，阴凉处零度以上干燥处保存。使用此产品请参见MSDS（物质安全数据表）或COA（质检单）。产品的保质期为三年。