

# 优质的脚手架供应商 脚手架厂商

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 优质的脚手架供应商 脚手架厂商           |
| 公司名称 | 无锡市龙海杰机械制造有限公司            |
| 价格   | .00/副                     |
| 规格参数 | 品牌:龙海杰<br>型号:1            |
| 公司地址 | 无锡市惠山区钱桥镇恒源祥工业区恒藕路10号A5幢  |
| 联系电话 | 0510-83217586 15961820666 |

## 产品详情

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

- 1、所受荷载变异性较大；
- 2、扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；
- 3、脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；
- 4、与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

品种：

- 1.扣件式：承载力较大，装拆方便，搭设灵活，比较经济，加工简单，一次投资费用较低
- 2.门式钢管：门式钢管脚手架几何尺寸标准化；结构合理，受力性能好，充分利用钢材强度，承载能力高；施工中装拆容易、架设效率高，省工省时、安全可靠、经济适用。
- 3.碗扣式：多功能；高效；通用性强；承载力大；安全可靠
- 4.扣盘式：轻松快捷；灵活安全可靠；储运方便

技术：

- 1、不管搭设哪种类型的脚手架，脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求，绝对禁止使用不合格材料搭设脚手架，以防发生意外事故。
- 2、一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设，对于高度超过15m以上的高层脚手架，必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批，有书面安全技术交底，然后才能搭设。
- 3、对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批，编制单独的安全技术措施，才能搭设。
- 4、施工队伍接受任务后，必须组织全体人员，认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底，研讨搭设方法，并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

## 验收

脚手架搭设和组装完毕后，应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收，并填写验收单。验收要求如下：

- 1、脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。
- 2、架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。
- 3、架子的搭设和组装，包括工具架和起重点的选择应符合要求。
- 4、连墙点或与结构固定部分要安全可靠；剪刀撑、斜撑应符合要求。
- 5、脚手架的安全防护、安全保险装置要有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。
- 6、脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠，脚手板的铺设应符合规定。