

原装出口小型纳米喷镀机 纳米喷镀原料技术

产品名称	原装出口小型纳米喷镀机 纳米喷镀原料技术
公司名称	东莞市博友纳米材料有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:博友纳米 型号:03
公司地址	东莞市寮步镇横坑
联系电话	13925771779

产品详情

全国真正，能通过百格测试，盐雾测试，水煮测试抗老化测试等专业测试。

钻石品质，专业好漆，纳米喷镀油漆领导者。

欢迎索取样品，技术服务热线：139 2577 1779联系人：熊先生。

需要的朋友请加微信/QQ：3153604210（空间有大量客户成功案例可供查看）

广告做的好 不如博友纳米技术好！

专业好漆，纳米喷镀油漆领导者。能通过百格测试，盐雾测试，水煮测试抗老化测试等专业测试。

欢迎索取样品，1. 操作步骤：2.1 用百格刀在喷漆色板（或产品）表面，纵横各划出11条划线，划线长度约为20MM，深度以划破漆层为宜。2.2 用毛刷将划线边缘的漆层粉末或丝状物清除干净。2.3 准备好长度约为75MM的3M 胶带（型号为610#）。2.4 将3M胶带的一端从百格的最边缘，慢慢平贴在百格上面，然后用手指轻轻触压，确保胶带与色板（或产品）之间无残留气泡。2.6 在色板（或产品）的其它平面部位，重复上述测试2次。2.5 压平后，等待 90 ± 30 秒，然后左手压住色板（或产品），右手捏住胶带的自由端，反方向约180度迅速撕除3M胶带。2.6使用放大镜，仔细检查百格上涂层的脱落情况，如果涂层脱落面积在5%以下，则判定附着性OK，否则为NG。2. 注意事项：划线时，百格刀必须垂直色板（或产品表面），深度以划破漆层为宜。

3. 判定标准： 每次测试，涂层的脱落面积在5%以下，则附着性判定合格，否则为不合格

博友纳米——开创表面表面处理的新时代！国内首创最新科技成果“纳米喷镀”技术，是一种完全不同于，而且远远优于传统水电镀的表面处理技术。该技术现阶段主要应用于汽车轮毂的表面处理方面，相比传统水电镀，我们拥有六大优势：

优势一：更环保，符合全球各国环保标准。

优势二：光亮度高，如镜面般的光滑光亮。

优势三：耐磨性强，硬度极高，不易损伤。

优势四：抗腐蚀性强，耐酸，耐碱，抗腐蚀。

优势五：耐候耐老化性强，不怕干燥潮湿严寒酷暑。

如果对我司工艺感兴趣，可以寄样品来我司，我司免费打样看效果。

或直接联系厂家：139 2577 1779（熊先生）

需要的朋友请加微信/QQ：3153604210（空间有大量客户成功案例可供查看）