

美标电站闸阀Z560Y

产品名称	美标电站闸阀Z560Y
公司名称	搏力谋（武汉）阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:搏力谋
公司地址	武汉市洪山区烽火五金建材水暖市场A1栋8-9号
联系电话	027-88080899 13886068066

产品详情

一、产品概述：

美标电站闸阀适用于ANSI Class 1500-3500，工作温度-29-570 ° C的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。美标电站高闸阀适用介质为水、蒸汽、油品等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

二、产品特点：

阀门中控采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能好，支管两端为焊接连接，适应不同的接管。

闸板和阀座密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成，密封副硬度高，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好。

阀杆经调质和表面氮化处理，良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

制造验收技术标准 1、制造验收技术条件按日本火力发电用阀标准的E101的规定。

2、阀门结构长度按E101的规定。 3、阀体焊接坡口按ANSI B16 25的规定或按用户提供的尺寸。

适用规范

壳体材料	适用温度/	适用介质
ASTM A216 WCB	425	蒸汽、水
ASTM A217 WC1	450	

ASTM A217 WC6	550	
ASTM A217 WC9	590	

壳体材料	材料牌号			
阀体	WOB	WC1	WC6	WC9
闸板	WCB	WC1	WC6	WC9
阀盖	25	15CrMoVA	12CrMoVA	12CrMoVA
	WCB	WC1	WC6	WC9
阀杆	38CrMoVA 1Cr17Ni2	38CrMoVA 10r17Ni2	38CrMoVA	38CrMoVA
			20Cr1MoIV1A	20Cr1MoVA
填料	增强柔性石墨			
支架	WCB	WCB	WCB	WCB
		WC1	WC6	WC9
密封环	S软钢(增强柔性石墨)		S软钢	F软钢
阀杆螺母	ZQA19-4或A439 D2			