

# 厂家生产Y43H蒸汽减压阀 法兰式蒸汽减压阀

产品名称	厂家生产Y43H蒸汽减压阀 法兰式蒸汽减压阀
公司名称	上海高亚阀门科技有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:上海高亚阀门 型号:Y43H 连接方式:法兰螺纹
公司地址	上海市松江区车墩镇莘莘路32号1900
联系电话	021-56325156 15000755509

## 产品详情

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。通过调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用 订货须知 产品型号 公称压力 公称口径 连接法兰标准 进口压力 额定流量系数Cv 调节范围 工作介质和介质温度 连接形式 法兰式：RF FM RJ 执行标准：JB79 GB/T 9113、ANSI B16.5 流量系数(Cv)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400

## 主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/25 ( 镀硬铬 )
活塞	2Cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁

零件名称	零件材料
导阀座 导阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9Ti
主阀弹簧	50CrVA
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si2Mn

### 主要技术参数和性能指标

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.
壳体实验压力	2.4	3.75	6.0	9.6	15.
密封试验压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.
最高进口压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.
出口压力范围	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.1-3.0	0.5
压力特性偏差	GB/T 12246-1989				
流量特性偏差	GB/T 12246-1989				
最小压差	0.15	0.15	0.2	0.4	0.8
渗漏量	GB/T 12245-1989				
工作温度	300				
适用介质	蒸汽、空气、水				

壳体试验不包括膜片、顶盖。外形尺寸(PN1.6-4.0)(单位:mm)

公称通径	外形尺寸		H
	1.6/2.5MPa	4.0MPa	
15	160	180	295
20	160	180	330
25	180	200	330
32	200	220	330
40	220	240	345
50	250	270	345
65	280	300	350
80	310	330	385
100	350	380	385
125	400	450	400
150	450	500	415
200	500	550	475
250	650		525
300	800		580
350	850		620
400	900		660
450	900		730
500	950		750