

## bad52-e 增安型防爆防腐灯

产品名称	bad52-e 增安型防爆防腐灯
公司名称	江苏无锡宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华宏电器 型号:bad52-e
公司地址	江苏省无锡市宜兴市红塔工业园
联系电话	15061596928 13771393348

## 产品详情

bad52-e 增安型防爆防腐灯（工程塑料）,bad52-n, bad-s防爆防腐灯

产品品牌：华宏电器

联系方式：13771393348

QQ：978402886

公司网址：<http://www.jsfb-china.com/>

产品产地：江苏宜兴

生产厂家：宜兴市华宏电器制造有限公司

bad52-e增安型防爆灯适用范围：

适用于性气体环境2区场所； 适用于 A、 B、 C类性气体环境；  
适用于防护要求较高、潮湿的场所；

BAD52-e增安型防爆灯产品特点：

灯具壳体采用增强玻璃纤维不饱和聚酯树脂工程材料压制而成，结构轻巧，外形美观；灯罩有钢化玻璃和聚碳酸脂两种，常规配置为钢化玻璃罩，用户如要求聚碳酸脂罩请在订货时注明（配聚碳酸酯罩时不能装白炽灯及160W自镇灯）；密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温；外露紧固件为不锈钢材质；安装方式多样，灯罩能快速开启，便于检修；钢管布线G3/4。

#### BAD52-e增安型防爆灯技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-7 防爆标志：Exe II T2 额定电压：AC220V 50HZ 防护等级：IP65 防腐等级：WF2 灯座规格：E27  
引入装置：G3/4 引入规格，适合 10mm~ 14mm电缆 接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接  
安装方式：吸顶式（X）、壁式30°（b1）、壁式90°（b2）、吊杆式（g）、护拦式（h）、法兰式（f）

#### BAD52-e增安型防爆灯定义：

BAD51-e增安型防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所，能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘，从而达到防爆要求的灯具。也称作防爆灯具、防爆照明灯。不同的可燃性气体混合物环境对防爆灯的防爆等级和防爆形式有不同的要求。