

矿用悬浮式单体液压支柱特点解读

产品名称	矿用悬浮式单体液压支柱特点解读
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	586.00/根
规格参数	品牌:通晟 型号:DW06-DW45 工作阻力:标准
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

江西单体液压支柱,山东生产悬浮单体液压支柱厂家,悬浮式单体液压支柱,内蒙单体液压支柱,铰接顶梁厂家,外注式单体液压支柱价格,玻璃钢单体液压支柱,三用阀

DWX型矿用(悬浮式)单体液压支柱是一种新型外部供液的恒阻单体液压支柱，是高档机械化普采工作面的配套设备，也是综采工作面的端头支护设备。普遍适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头支护，由于该产品承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、适用范围广，因而可广泛应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面

悬浮式单体液压支柱该有如下特点

1、
悬浮式单体液压支柱
技术原理，支柱悬浮力达到工作阻力的五分之四，立柱的受力仅为五分之一。从而大大提高了支柱的稳定性和安全性，提高了支柱的支撑高度，承载能力和抗偏载能力。

2、

悬浮式单体液压支柱

摒弃了加长柱筒、柱头及活塞，无圆弧焊缝，无内泄露，用肉眼直观检查，支柱一旦泄露，可随时更换支柱，使支柱变得更安全，避免了支柱因存在内泄露而造成的支柱虚顶和烦琐的检测工作。

3、悬浮式单体液压支柱三用阀设计于手把体上，注液时三用阀不随活柱升高，增加了支柱的工作行程，一种规格可替代DZ型支柱2~4个规格，便于井下现场管理和使用，减轻了矿工的劳动强度。

4、悬浮式单体液压支柱各密封点采用密封补偿和涨紧技术，密封件的更换十分方便，装拆维修简单，只需更换损坏的零部件。

5、悬浮式单体液压支柱采用了镍-磷-硼化学镀表面处理技术、防腐、耐磨性强，可用井下中性水作为工作介质，是环保型支柱设备。

6、悬浮式单体液压支柱

采用独创的热处理加工工艺，提高了产品的防炮崩、防机械损伤和抗折弯能力，降低了支柱的维修量，提高了产品的安全性。

DWX型悬浮式单体液压支柱经国家安全生产监督管理局，国家煤矿安全监督局抽样检测合格，获得矿用产品安全标志证书，产品经皖北孟庄矿等单位使用，证明该产品质量稳定，使用安全方便，经济增效明显，是较理想的活塞式单体液压支柱换代产品，受到用户普遍好评。

悬浮式单体液压支柱,DWX单体支柱厂家,DW单体液压支柱,单体液压支柱配件,内注式单体液压支柱,玻璃钢单体液压支柱,三用阀,乳化液泵站,金属顶梁

联系电话：宋艳敏13305375861

座机：0537-2076678

传真号码：0537-2937678

Q Q：2450413367

微信：jntongsheng

邮箱：2450413367@qq.com

山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。