

供应灌浆料无收缩灌浆料无收缩水泥灌浆料

产品名称	供应灌浆料无收缩灌浆料无收缩水泥灌浆料
公司名称	太原东禹防水材料公司
价格	面议
规格参数	品牌:东禹 型号:DYC-70
公司地址	山西省太原市迎泽区朝阳街262号
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

无收缩水泥灌浆料 灌浆料 无收缩灌浆料 无收缩水泥灌浆料价格 无收缩水泥灌浆料价格

无收缩水泥灌浆料

型号：dyc-zj-70/80/90

无收缩水泥灌浆料介绍：

无收缩水泥基灌浆料是以水泥为基材，适量加入天然高强度材料、混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动度、早强、高强、微膨胀等特性。广泛用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，其他普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复等。

无收缩水泥灌浆料主要特性：

高自流性
现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。

早强高强 一天强度最高可达50mpa以上，设备安装一天后即可运行生产。

微膨胀性

粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。

抗腐蚀性 早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。

抗油渗性 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。

耐久性 本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

无收缩水泥灌浆料技术性能：

粒径 4.75mm方孔筛筛余%： 2.0

凝结时间 初凝min： 120

泌水率%： 1.0

流动度mm 初始流动度： 260

30min流动度保持值： 230

抗压强度mpa 1d： 22

3d： 40

28d： 70

竖向膨胀率% 1d： 0.02

钢筋握裹强度（圆钢）mpa 28d： 4

对钢筋锈蚀作用：对钢筋无锈蚀作用

无收缩水泥灌浆料包装：

采用塑料编织袋包装，净重25公斤/袋，保质期一年。