

霍尼韦尔旋转智能位置传感器SPS-R360D

产品名称	霍尼韦尔旋转智能位置传感器SPS-R360D
公司名称	深圳市铭之光电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:SPS-R360D 尺寸:113.5 X 106 X 22mm
公司地址	深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园302
联系电话	0755-83495556 18318034801

产品详情

霍尼韦尔旋转智能位置传感器SPS-R360D将获得专利的MR传感器和“应用特定型集成电路”(ASIC)技术结合在一起，可以提供增强的性能表现和精确度。其简单的非接触式设计减少机械磨损，提高可靠性和耐用性的同时也提高了操作效率和安全性，减少停机时间。

霍尼韦尔旋转智能位置传感器SPS-R360D优势特点

模拟输出

达到IP67和IP69K密封等级

产品应用

高空工作升降平台

前端装载机

挖掘机

剪刀式升降机

垃圾车

移动吊车

伐木机械/木

材加工设备

车载装载机称重系统

伸缩式传送带系统

自动化无接触洗车系统、发电、铁路道口栏杆

遥控武器系统

悬架系统

汽车的车门

地基太阳能面板和地基卫星天线

机器人辅助的手术设备和病床高度控制系统

霍尼韦尔旋转智能位置传感器SPS-R360D产品参数

型号：SPS-R360D-NBMS0101

电流：4mA~20mA

工作温度：-40 ~85

描述：测量附着在一个移动目标上的一块磁铁的角位移

构形：旋转

感应范围：0°至360°

分辨率：0.11°

供电电压：12 Vdc至30 Vdc

供电电流：<90 mA

输出：4mA至20mA（模拟）

空气间隙：3,0 ± 2,0mm[0.118 ± 0.079in]

工作温度范围：-40 C 至 85 C [-40 F 至 185 F]

存储温度范围：-40 C 至 150 C [-40 F 至 302 F]

密封：IP69K

外壳材料：铝（粉末镀层）

认证：CE

尺寸：113.5 X 106 X 22mm

欢迎广大客户来电咨询，价格可议。

更多产品详情也可访问传感器专家网：<http://www.sensorexpert.com.cn/Products/zhinengweizhi.html>

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。