供应透明防水涂料外墙防水涂料外墙透明防水涂料

产品名称	供应透明防水涂料外墙防水涂料外墙透明防水涂料
公司名称	太原东禹防水材料公司
价格	面议
规格参数	品牌:东禹 型号:DYPA-120
公司地址	山西省太原市迎泽区朝阳街262号
联系电话	0351-4237688 15834042486

产品详情

外墙透明防水涂料 透明防水涂料 外墙防水涂料 外墙透明防水涂料价格 透明防水涂料价格 外墙透明防水涂料生产厂家 透明防水涂料价格

外墙透明防水涂料

型号:dypa-120

外墙透明防水涂料特性

1.单组分水性粘稠液体；

2.耐紫外线、耐候性好，气温适用范围宽；

3.溶剂、无醛、无毒，不污染环境，绿色环保；

4.与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材的粘结性能优良；

5.适用于混凝土、瓷砖表面防水防渗；迎水面使用。

外墙透明防水涂料优点

1.防水材料具有优良的成膜性能，涂膜光亮致密；

2.涂膜具有透气性，但不透水，可适应南方潮湿气候的热气蒸发而不鼓泡；

3.涂膜无色透明，涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄，不沾尘，不污染变黑；

4.单组分施工方便，操作安全，可直接涂刷或滚涂，工具便于清洗。

外墙透明防水涂料用于

1.建筑物外墙表面及其装饰材料防水防潮；

2.各种建筑物外墙表面渗水的防水修补；

3.各种饰面材料接口处的防水处理；

4.建筑物内墙及卫生间墙面防水防潮；

5.彩钢板及其屋面防水层的罩面层；

6.dy-120-ⅰ型有较强渗透性，可用于上述各种用途;dy-120-ⅱ型适用于外墙瓷砖表面防水及罩面

外墙透明防水涂料性能指标

外观：乳白色粘稠液体

密度，g/cm3 1.02～1.06

固含量，％48±2

涂膜外观 清晰、透明

不透水性0.3mpa,30min 不透水

外墙透明防水涂料包装贮存

包装：20kg/桶

贮存：5°C-30°C贮存在阴凉、干燥、通风仓库中。

保质期：6个月

保存期：12个月。

外墙透明防水涂料施工

1.先将施工基面清理干净，不得有油污、灰尘、水泥砂浆块、杂质等，有缺陷处先行修补好；

2.瓷砖间的缝隙应密实，不得有间断，如有间断应先行用抗渗一号（缓凝型）修补好；

3.用透明防水材料将瓷砖的施工缝隙涂刷两遍，待其干燥成膜后再大面积施工；

4.将透明防水材料搅拌均匀，即可涂刷施工，建议施工时从上到下，从左到右

5.第一遍干燥成膜后，再刷第二遍，根据施工要求确定涂刷遍数；

6.如外墙材料吸水性强，应先涂底涂，底涂可用本材料加30%水搅拌均匀，涂刷一遍，干燥后再涂dy-120。

参考用量：2-3㎡/kg

外墙透明防水涂料注意事项

1.本材料为水性材料，不得在风雨天或高温下施工；

2.本材料在气温较高时，干燥成膜较快，每次在小料桶中不要盛料太多，以免材料结 皮成膜；

3.本材料的施工场所应通风良好，施工人员应配戴安全帽及眼镜等劳保用品，若高空作业应配戴安全带。