

钢边橡胶止水带|钢边止水带厂家直销

产品名称	钢边橡胶止水带 钢边止水带厂家直销
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:拓达 型号:钢边式橡胶止水带
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

[钢边橡胶止水带](#)

是在普通橡胶止水

带的基础上开发生产的两翼带有镀锌

薄板的橡胶止水带。所以又名[钢边橡胶止水带](#)

。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或膨胀拉伸,而起到密封止水作用。钢边止水带的伸缩孔壁为平面,止水带施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。广泛用于水利工程,堤坝涵洞,隧道地铁,高层建筑的地下室等设施的施工缝,变形缝中,钢板止水带遇水膨胀有效阻止了建筑构件之间的缝隙渗漏,从而确保工程质量。

[钢边橡胶止水带](#)

的构造 它是由多种几何形状组成,结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的复合体。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带(或安装时实际状况打孔)。

[钢边橡胶止水带](#)的常用规格:

常用规格为:350×6,350×8,350×10,400×8等规格

。[钢边橡胶止水带](#)

的防水原理 当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长,变薄,起到密封止水作用,而两边的薄板在与混凝土粘接时,与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力,使止水构件能承受较大的拉力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,也不会产生新的渗漏,提高止水效果。

景县拓达橡塑制品有限公司目前生产的钢边橡胶止水带产品在德国,美国,荷兰,日本及我国的工程领域中被广泛应用。晋城钢边橡胶止水带报价。它们之间的粘结强度(剥离强度)应达8~10N/2.5mm。

景县拓达橡塑制品有限公司是线上一、线下十年老厂有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产【[中埋式橡胶止水带](#)】，TD56895656777【[背贴式橡胶止水带](#)】规格尺寸齐全，施工缝用【[钢边橡胶止水带](#)】固定牢固。【双组份聚氨酯建筑密封胶】防水效果好，国标【聚氨酯遇水膨胀止水胶】膨胀率高，【双组份聚硫密封胶】质量保证，聚乙烯闭孔泡沫板实用性高，厂家低价直销【遇水膨胀橡胶止水条】、柔性填料等，以上系列产品已被南水北调湍河渡槽、北京段、黄河建工集团穿沁工程、中水七局北汝河，各省高速、普惠高速、深圳机荷高速、成南高速、成渝高速、104国道改造工程安徽段、衡阳光明立交桥、三峡对外交通工程，赣龙铁路中铁五局，广州地铁科技大道标段，武汉新全大道马鞍山隧道工程、芜湖长江大桥、宁夏吴忠黄河大桥等大型工程所采用。公司产品质量优良、供货及时、服务周到，多次评为优秀供应商。公司生产的多种产品因执行标准不同，性能价格也不一样，也可根据客户要求加工定做，欢迎致电技术部沟通洽谈：13663286655，0318-8538660 QQ：78644862

筑构件之间的缝隙渗漏,从而确保工程质量。

[钢边橡胶止水带](#)

的构造 它是由多种几何形状组成,结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的复合体。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带（或安装时实际状况打孔）。

[钢边橡胶止水带](#)的常用规格：

常用规格为：350×6,350×8,350×10,400×8等规格

。[钢边橡胶止水带](#)

的防水原理 当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长,变薄,起到密封止水作用,而两边的薄板在与混凝土粘接时,与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力,使止水构件能承受较大的拉力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,也不会产生新的渗

筑构件之间的缝隙渗漏,从而确保工程质量。

[钢边橡胶止水带](#)

的构造 它是由多种几何形状组成,结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的复合体。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带（或安装时实际状况打孔）。

[钢边橡胶止水带](#)的常用规格：

常用规格为：350×6,350×8,350×10,400×8等规格

。[钢边橡胶止水带](#)

的防水原理 当结构变形时只存在橡胶部分形变而被拉长,变薄,起到密封止水作用,而两边的薄板在与混凝土粘接时,与周围的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力,使止水构件能承受较大的拉力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,也不会产生新的渗