

冉川钢骨架轻型墙板

产品名称	冉川钢骨架轻型墙板
公司名称	石家庄冉川建材科技有限公司
价格	180.00/平米
规格参数	品牌:冉川 型号:QB 形状:板状
公司地址	石家庄市元氏县
联系电话	031184567889 13831120130

产品详情

一、外墙板介绍

冉川外墙板（钢骨架轻型墙板）是公司研制开发的新产品，与冉川屋面板、楼板一起构成了完整的钢骨架轻型板建筑体系。冉川外墙板可装饰性强：板面可以按用户需要采用涂料、瓷砖、石材、幕墙等多种材料装饰，实现个性化的建筑外观效果。并且使用灵活方便：板型可

根据建筑物特点量身订做，预留门窗洞口，满足用户需求。冉川外墙板适用于各种结构形式的外墙围护结构。与柱子可焊接、可螺栓连接，特殊要求时可栓焊，无须设置檩条。

二、产品规格

钢骨架轻型墙板芯板厚度一般为120mm—160mm，可根据不同保温及隔声要求进行调整。边肋高度一般为100mm—240mm，可根据不同荷载及单板跨度进行调整。外型尺寸根据实际使用要求确定，最大单板跨度9m。建议尽可能按照产品国家建筑标准设计图集（图集号：09cj20/09crc12）选用。常用产品规格为：

rcqb6015 : 1500mm × 6000mm × 120mm

rcqb7515 : 1500mm × 7500mm × 120mm

三、安装使用 钢骨架轻型墙板安装简便快捷，单班安装可达1000m²/日。

就位：应放出水平和高度控制线，用吊车就位，与柱子支承件采用弹性滑移连接（螺栓）或焊接连接。嵌缝：采用冉川板配套弹性嵌缝材料对板缝封闭处理，有效预防渗漏。

装饰：可直接在板面进行刮腻子、喷涂、贴面砖等装饰作业。

四、产品性能指标

项目	自重	基本风压值	耐火极限	导热系数	整板传热系数	平均隔声量	抗冻性	
单位	(kn/m ²)	(kn/m ²)	(h)	w/(m·k)	w/(m ² ·k)	db	冻融循环 100次	
指标	0.6—0.8	0.35/0.55	外墙 板 2.0	防火 外墙 板 4.0	0.07—0.08	0.4—0.8	35—50	合格

注：本表数据仅供选用参考，具体产品技术指标以厂家提供为准。

13831120130 <http://www.ranchuanban.com>