

批发各种型号中埋式橡胶止水带 品质保证

产品名称	批发各种型号中埋式橡胶止水带 品质保证
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:拓达 型号:中埋式橡胶止水带
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

橡胶止水带的品种规格比较多,按形状可以分为：山型、桥型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。如果按使用情况又可分类为[背贴式和埋式橡胶止水带](#)，因为橡胶具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,所以橡胶止水带具有适应变形能力强、防水性能好的特点,按国产规定橡胶止水带的温度使用范围为-45 ~ +60 ℃，当温度超过70 ℃,或受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用[651橡胶止水带](#)。

651橡胶止水带适用范围：

[651橡胶止水](#)

带应

用于地下

构筑物、水坝、贮

水池、游泳池、屋面以及其他建筑物

质和构筑物的变形缝防水。 [651橡胶止水带](#)

的选

择可按下

列方面进行：要考

虑到所要接触介质（如酸、碱、盐、

油、溶剂及各种腐蚀气体）对[651橡胶止水带](#)

的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。遇有油类腐蚀介质时宜选用651橡胶止水带。如果当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑[651橡胶止水带](#)

的防霉性，其等级应达到2级及2级以上。对于[651橡胶止水带](#)

材质的选择应考虑到使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用651橡胶止水带。

橡胶止水带的生产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

景县拓达橡塑制品有限公司是线上一一年、线下十年老厂有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产【[中埋式橡胶止水带](#)】，TD56895656777【[背贴式橡胶止水带](#)】规格尺寸齐全，施工缝用【[钢边橡胶止水带](#)】固定牢固。【[双组份聚氨酯建筑密封胶](#)】防水效果好，国标【[聚氨酯遇水膨胀止水胶](#)】膨胀率高，【[双组份聚硫密封胶](#)】质量保证，聚乙烯闭孔泡沫板实用性高，厂家低价直销【[遇水膨胀橡胶止水条](#)】、柔性填料等，以上系列产品已被南水北调湍河渡槽、北京段、黄河建工集团穿沁工程、中水七局北汝河，各省高速、普惠高速、深圳机荷高速、成南高速、成渝高速、104国道改造工程安徽段、衡阳光明立交桥、三峡对外交通工程，赣龙铁路中铁五局，广州地铁科技大道标段，武汉新全大道马鞍山隧道工程、芜湖长江大桥、宁夏吴忠黄河大桥等大型工程所采用。公司产品质量优良、供货及时、服务周到，多次评为优秀供应商。公司生产的多种产品因执行标准不同，性能价格也不一样，也可根据客户要求加工定做，欢迎致电技术部沟通洽谈：13663286655，0318-8538660 QQ：78644862