

# 斯玄直销S8033X 泡沫塑料水平垂直燃烧试验仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 斯玄直销S8033X 泡沫塑料水平垂直燃烧试验仪 |
| 公司名称 | 上海斯玄检测设备有限公司             |
| 价格   | 998.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:斯玄仪器<br>型号:S8033X     |
| 公司地址 | 上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座  |
| 联系电话 | 021-61311359 13671884418 |

## 产品详情

### S8033X泡沫塑料水平垂直燃烧试验仪

型号S8033X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8033X 泡沫塑料水平垂直燃烧试验仪

#### 一、适用范围

适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它

固体可燃材料行业。

## 二、执行标准

符合《GB 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法 --- 水平燃烧法》、《GB 8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 --- 垂直燃烧法》适用于检验和评定泡沫塑料材料的燃烧特性

## 三、技术参数

1、试验箱体大于0.5m<sup>3</sup>,黑背景

1、燃烧器：内径  $9.5\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，筒身长度  $(100 \pm 10)$  mm筒身不带尾部装置

2、翼顶开口内部长度  $(48 \pm 1)$  mm，内部宽度为  $(1.3 \pm 0.05)$  mm

2、试验倾角： $0^\circ$ 、 $20^\circ$ 、 $45^\circ$ 可随意手动调节 3、火焰高度： $20\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 到 $175\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 可调

4、施焰燃烧时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ 可调，

5、余焰停燃时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，手动记录 6、余灼停燃时间： $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，手动记录 7、燃烧气体：98%丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替)

8、试验过程：试验程序手动控制，独立抽风

## 四、用途与组成

1、本设备适用于在规定火源直接燃烧下测定试样的不延燃性能。

2、该设备由控制箱、燃烧试验箱、燃烧喷嘴、电磁阀、高压点火器、试样夹具、煤气管、气体源、内外火焰调节装置、信号控制线组成。本机整个过程都采用全自动，如：电子点火、停燃时间、燃烧时间、燃烧次数都可自动完成。

7\*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机

(哑铃刀模), 削片机, 比重计, 密度计, 硬度计, 老化箱, 表面电阻测试机, 熔体流速测定仪, 塑料低温冲击试验机, 悬臂梁(表盘式、数显式), 简支梁, 简悬一体试验机, 平板机(压片机), 炼胶机, UL94燃烧试验机, 氧指数, 热卡软化点测试仪, 老化机, 成束电缆燃烧箱 耐火试验装置  
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等  
绝缘工频介电强度试验仪, 高压漏电起痕试验装置/机