

# 金湖宏创WTQ电接点压力式指示温度计

产品名称	金湖宏创WTQ电接点压力式指示温度计
公司名称	金湖宏创仪表有限公司
价格	60.00/支
规格参数	测量范围 : -20~+600 精度:1.5/2.5 表壳直径mm:150
公司地址	江苏淮安金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
联系电话	86-051786998859 15189625837

## 产品详情

### HC-WTZ/WTQ电接点压力式指示温度计

适用于测量对铜

及铜合金不起腐蚀作用的液体、

气体和蒸汽的温度

，并且能在工作温度达到

或超过给定值时发出信号， 也可以用来作温度调节系统内的电路接触开关。

### 防腐型电接点压力式指示温度计

采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀的气体 and 液体介质的温度测量。

## 主要技术指标

名称	型号	测量范围	精度	表壳直径mm	安装螺纹	功能	视向	表壳材料
电接点压力式温度计	WTZ-288	-20~+160	1.5/2.5	150	M27*2	电接点	径向	胶木

WTQ-288	-20~+600		M33*2		
---------	----------	--	-------	--	--

型号	功能	表盘直径mm	视向	表壳材料
WTZ-280	指示式	100	径向（挂装式）	胶木
WTQ-280				

## 测量范围

测量范围	WTZ-280	-20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120;		
	WTQ-280	0~200 ; 0~250;0~300;0~400;0~500;0~600		
温包插入深度	150~280（尾长12M） 200~300（尾长 > 12M）			
温包材料	8, 10, 13, 14铜管, 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料	铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式	WTZ-280	M27*2可动外螺纹		材料铜, 铁, 不锈钢
	WTQ-280	M33*2可动外螺纹		
尾长	1M~20M > 20M特殊加工			
技术参数	精度等级1.5/2.5 触头容量: 220V/1A (无感负载10VA)			

安装孔尺寸

4 - 118mm 6 - 158mm