

重型卸料车,江阴华尔威机械有限公司

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 重型卸料车,江阴华尔威机械有限公司 |
| 公司名称 | 江阴华尔威机械有限公司 |
| 价格 | 13000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华尔威 型号:DTII 500mm:1400mm |
| 公司地址 | 江苏省无锡市江阴璜土工业园南湫路 |
| 联系电话 | 0510-86051725 18961526557 |

产品详情

重型环保卸料小车

江

阴华

尔威机械

有限公司是国内起

重运输机械设计制造单位。主要生

产重型卸料车、带式输送机、[DJC型系列波状挡边带式输送机](#)、等起重机械等产品。

概述：

皮带输送机卸料小车属于卸料装置的一种，可以在输送机水平段任意点卸料，方便整体布料。因带有钢轨，能轻松移动，可以实现两侧卸料或者单侧卸料。根据需要可以分别设计成三通（中间和两侧，但是不可以中间和两侧同时卸料）、二通（两侧或中间和单侧）和单侧卸料。与主皮带机相配套共分TD75、

DTII和DTIIA型卸料车。

卸料车工作原理：

重型环保卸料车适用于不同规格、输送不同种类物料的皮带机。其工作原理是卸料车串联在皮带机上，根据不同物料的堆积角，使物料随卸料车角度提升一定高度，然后通过三通向单侧，两侧或中间卸料，物料的流向及流量通过各路的闸板阀（或翻板阀）控制。皮带通过前后滚筒改向，使其重回前方。卸料车在皮带机轨道上可以前后移动，实现多点卸料。

结构及特点：

重型环保卸料车是由驱动平台、皮带机架、前后滚筒、平衡梁、夹轨器、缓冲器、翻板阀、溜槽体、通风除尘系统、电气控制系统组成，具有以下优点：

- 1、定位准确：可采用先进的PLC（可编程控制），配合旋转编码器来实现准确定位，
- 2、运行平稳：由于采用PLC和旋转编码器技术，使整个卸料车运行平稳。
- 3、结构合理：采用六轮平衡梁结构，与原来的整体结构相比较减少了轮压，又减轻了震动。
- 4、密封性好：卸料车头部及溜槽采用全密封结构，且可增加一套除尘装置，粉尘通过负压除尘管路系统吸走，避免了粉尘飞扬造成环境污染。
- 5、操作简单：运行费用低，可提供用户的经济效率。