

# 折原表面应力仪

产品名称	折原表面应力仪
公司名称	深圳东仪精工设备有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	品牌:日本折原 型号:FSM-6000LE 精确度:±5 μm
公司地址	深圳市宝安区74区怡园路5173号润丰源商务大厦A座A206
联系电话	075583179300 13316885117

## 产品详情

### 折原表面应力仪FSM-6000LE

折原表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。

#### 特点：

- 1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
- 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。
- 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。

#### 参数：折原表面应力仪

测量范围：0-1000Mpa

测量精度：±20Mpa

测量范围(应力层深度):0-200  $\mu$  m

精确度 ( 应力层深度 ) :  $\pm 5 \mu$  m

光源 : 专用 L E D 波长592  $\pm 2$ nm

测量对象 : 化学强化玻璃 物理强化玻璃

测量形状 : 平板玻璃 10  $\times$  10mm 或以上

棱镜 : S-LAL-10 ND=1.72

PC : 专用 ( O S、测量软件 已安装

O S : Windows XP专业版

光源: FSM-LED590

电源 : AC100V 3A

尺寸 : 300  $\times$  600  $\times$  250 (测量头) 重量 : 14KG

200  $\times$  400  $\times$  400 (PC) 重量 : 5KG

250  $\times$  400  $\times$  400 ( 监测器 ) 重量 : 3KG

深圳东仪精工设备有限公司是一家经营玻璃应力仪、钢化玻璃表面应力仪、光学玻璃应力仪、钢化玻璃应力仪、FSM-6000LE、表面应力计、FSM-6000LEIR、玻璃表面应力计、折原表面应力仪、ORIHARA应力仪、手机屏幕应力仪、玻璃断面应力仪、钢化玻璃强度计、康宁玻璃应力仪、大猩猩玻璃应力计、康宁四代玻璃应力测试仪、平板玻璃应力仪、手机盖板玻璃应力测试仪、旭硝子玻璃强度计、幕墙建筑玻璃应力仪、玻璃器皿应力仪、定量定性应力仪、偏光应力仪等检测仪器。

玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着钢化玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力强度（CS值）以及应力层深度（DOL值）。www.dorin17.com