

# 纯铜电机沥青路面铺装振捣梁

产品名称	纯铜电机沥青路面铺装振捣梁
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	别名:振动梁 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

## 产品详情

8米混凝土振动梁建议用9马力或者13马力国产汽油动力，单节可以选择2.5米 2米 1米

需要至少两人操作，一边一个手摇绞车前进施工

行走速度跟手摇绞车速度有关，可根据效果控制快慢

梁宽40公分，高35.5公分，钢板6mm厚

角钢56\*90\*6 固定板：4mm加厚角钢

天德立混凝土振动梁整机振动力大且均匀，振捣提浆充分。现在购买，优惠多多，实惠多多！

混凝土框架式摊铺机是路面专用施工机械，它的作用是将拌好的混凝土材料均匀的摊铺在路面地基或基层上，构成混凝土基层或混凝土面层，进行压实成型。混凝土框架式整平机能够准确的保证摊铺厚度宽度和平整度。一次性完成路面、桥面、广场、厂房等各种混凝土地坪工程的振捣压实、提浆、刮平及整平。因而被广泛应用在公路，城市道路、机场等工程中混凝土摊铺作业。

混凝土振动梁可以自由组装，省力，根据需要可自由选择，储藏空间更小。整平跨距可根据工程需要自由拆卸，耐磨，无需重新组装。

混凝土路面振动梁的几大优点：

1. 振动梁由操作架、单节振动梁组合而成。我们提供多种长度的标准单元节2米一节，1米一节，2.5米

一节，您可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。运输、储藏时可分拆成单节，使运输更轻便，储藏空间更小。可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间。

2、与传统施工振动梁相比，混凝土振动梁具有更高的施工效率和连续平整度，进口振动轴承上有振动块，不会出现中间有气泡的现象，大大提高了混凝土地坪的整体性，使得同样等级的混凝土具有更高的强度，能承受更大的负荷，整平效果更佳明显。

3、振动梁整平厚度可达260mm，整平跨距达20m。整机精确调节后可将整平面误差降到0.5mm。

4、振动梁上均匀分布于传动轴杆上的偏心锤产生8000次/分钟的高频振动，使整机具有强大而均匀的振动力。混凝土振动梁可大幅降低施工人员的劳动强度，加快施工进度，降低工程成本，又可提高所铺路面的质量。

5、振动梁上高强度的钢制框架结构及镀锌的钢刮板，不会因振动而产生硬性变形，使用寿命更长。可实现“高激振力”，增高“提浆深度和整平效果”，且耐蚀、耐磨。轴承全部选用进口外球面向心轴承，抗震性能强。

6、双速手摇绞车（合金钢齿轮的手动绞轮）轻松控制整机的行走，操作省力而且能均匀地控制振动梁工作速度。一般情况下，振动梁每分钟可前行3~4米，即完成30~60m/分。

7、振动梁动力采用四冲程汽油发动机或者国标纯铜电机，名牌品质保证，启动容易，性能优越

8、振动梁单节之间采用超强万向节连接器，可调节5-10度拱型或凹型，就可整平出拱形或凹形面。

现在修路的特别多，不管是桥面还是路面都会用到框架式振动梁，我们专业生产这种桥面和路面铺装振动梁的，质量可以保证，价格还特别的优惠，进口轴承让您用了放心，不会耽误咱的工程。

友情提示：我们的机器每半米可以算是一个规格，请施工单位订货的时候，请选择大于您桥面或路面半米的长度，比如说吧，您的桥面或者路面宽6米，那就应该选择6.5米的振动梁。