## 30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯

产品名称	30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BFC8184 光源:普瑞
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

## 产品详情

30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯壁式/弯杆式/立杆式安装LED防爆灯吊杆式30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯硕宝低价格直销及批发~防爆合格证及检测报告真实有效~

LED光源;使用寿命长达5万小时以上~硕宝为您保用3年~

产品型号:BFC8184

河南《郑州、平顶山、三门峡、驻马店、洛阳、焦作、新乡、濮阳、开封》,湖北《黄石、宜昌、随州、襄樊》,湖南《长沙、株洲、怀化》,广西《南宁、柳州、桂林、百色》,四川《成都、攀枝花、绵阳、达州》,贵州《贵阳、六盘水》,云南《昆明、曲靖》,陕西《西安、宝鸡》,甘肃《兰州、张掖、酒泉》,宁夏《银川、石嘴山》壁式安装led防爆平台灯30w批发厂家:温州硕宝电气科技有限公司

30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯技术要求:

额定电压 AC220V/50Hz 防爆等级 Exd IIC T6 防护等级 IP66 防腐等级 WF2 进口螺纹 G3/4 引入电缆  $10 \sim 14/\text{mm}$  外形尺寸  $320 \times 310/\text{mm}$  总重量 9/Kg 使用高度  $3.5 \sim 8/$ 米 安装间距  $4 \sim 7/$ 米

30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯产品性能:

- 1、铸铝合金外壳,压铸成形,表面喷塑。
- 2、灯体可水平安装、壁式安装、吊顶式安装等。 3、灯体采用轻质合金材料,特殊的密封和表面涂层处

理,确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀,永不生锈,不锈钢外露坚固件,透明件采用搞高能冲击的钢化玻璃,灯具为隔爆止口接合面构成,采用优质铝反光杯罩,大大提高灯具使用效率。 4、仰角在60°~140°内可调。5、采用通透式结构设计,优化散热结构,可保证灯具寿命。

30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯使用与维护: 1、防水防腐led防爆平台灯100w 壁式/弯杆式/立杆式安装 吊杆式80W防爆灯 节能防爆灯安装前应检查铭牌上所列基本技术数据是否符合实际使用条件。 2、有相当于直径 10mm~ 14mm电缆引入线,通过橡胶密封圈引入接在接线端子上、用压紧螺母将所引入电缆压紧,使之密封,并防止拔脱。

- 3、使用前应检查接线是否正确,外壳上各紧固螺钉(螺栓)是否旋紧。电缆接地线应可靠的接地。
- 4、维修时"严禁带电开盖"并不得磕碰、损伤橡胶密封衬垫。
- 5、维修中,若发现引入装置的密封圈、密封衬垫等有老化现象,应及时更换,以确保防护性能。

30WLED防爆工厂灯,颗粒LED防爆厂房灯品质保证:

灯具质保3年、光源质保1年、电器质保2年,自购买之日起3年内产品出现任何故障(除人为损坏外)由本公司负责免费维修、终身维护,3年后仅收取材料费。

加油站、化工厂、燃气站、电厂、锅炉房、泵房、工业厂房车间、等易燃易爆场所安装防水防腐led防爆平台灯30w 壁式/弯杆式/立杆式安装 吊杆式20W防爆灯 节能防爆灯

硕宝防爆主要生产并销售:防爆荧光灯,防爆防腐全塑荧光灯,防爆洁净荧光灯,高效节能防爆电子镇流器,SBF免维护节能防水防尘防腐灯,防爆视孔灯,防爆马路灯,防爆平台灯,BFC8184防爆LED灯,LED防爆灯,DDd97免维护节能防爆照明灯,方形LED防爆灯,圆形LED防爆灯,集成防爆LED灯,颗粒LED防爆灯,隔爆型LED防爆灯,BBJ防爆声光报警器,防爆应急电源,金卤灯应急,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆泛光灯,防爆投光灯,防爆吸顶灯,防爆防腐灯,防爆轴流风机,防爆壁式排风扇,防爆摇头扇,防爆吊风扇,防爆空调,防爆变压器,防爆挠性连接管,防爆接线箱,防爆穿线盒,防爆接线盒,防爆填料函,防爆电铃,防爆消防报警按钮,防爆电缆盘,防爆插销,防爆操作柱,防爆配电柜,防爆配电箱,防爆动力配电箱,防爆箱,防爆动力检修箱,防爆栓修电源插座箱,防爆控制箱,防爆配电柜,防爆软起动器,防爆操作柱,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆变频调速箱,防爆磁力起动器,防爆断路器,防爆防腐电源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐控制箱等。

负责人:杨青萍

手机: 13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

LED防爆灯http://www.sobaoex.com

LED防爆灯价格http://www.bxmd52.com