

工程机械齿轮油 齿轮油厂家 拖拉机转动齿轮油

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 工程机械齿轮油 齿轮油厂家 拖拉机转动齿轮油 |
| 公司名称 | 大庆林强油剂制品有限公司 |
| 价格 | 2100.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:嘉贝德 型号:220 粘度等级:220 |
| 公司地址 | 大庆高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 0459-6031500 13351995115 |

产品详情

齿轮油|蜗轮蜗杆油

(ISO粘度级别220/320/460/680/1000)

联系电话/微信：18904899880，联系QQ：1172383600

产品简介：

[蜗轮蜗杆油](#)（CKE

/P油）属闭式工业[齿轮油](#)

，选用适宜的矿物性基础油，在加入多种添加剂后调配而成。质量符合美国军工MIL-L-15019E标准及中国相关行业标准。具有良好的极压抗磨、抗氧防腐、防锈、抗泡等性能。专业用于铜-钢配对的圆柱形和双包围等类型承受轻负荷、无冲击负荷的蜗轮蜗杆副等的润滑，也可用于铜-

钢圆柱型型承受重负荷、传动中有振动和冲击负荷的蜗轮蜗杆副的润滑，可代替轧钢机油等使用。

性能特点：

1. 产品油性好，摩擦系数低，减磨性能好，油温低。
2. 可以提高滑动速度大的钢 - 铜匹配蜗轮蜗杆副的传动效率，使用寿命长。

应用范围

应用范围：

主要用于铜 - 钢配对的圆柱型和双包围等类型的承受轻负荷、传动中，平稳无冲击的蜗轮蜗杆副，包括该设备的齿轮及滑动轴承、汽缸、离合器等部件的润滑和潮湿环境下工作的其他机械设备的润滑。

技术参数：

| 项目 | 质量指标 | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|
| | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| ISO粘度等级 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 运动粘度，mm ² /s 40 ± 10% | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 粘度指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 倾点， | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 闪点（开口）， | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PB值，N | 报告 | | | | |