

东莞骏美装饰专业GRC构件GRC线条

产品名称	东莞骏美装饰专业GRC构件GRC线条
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jm 材质:GRC构件、eps线条
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

东莞骏美GRC厂家专业生产广东、深圳、惠州、东莞、广州、中山、珠海GRC构件、EPS线条、GRC水泥构件、承接外墙涂料喷涂工程，酒店、别墅、厂房翻新油漆装饰，油漆喷涂工程欢迎您的来电咨询！

GRC构件有哪些特点

GRC构件是玻璃纤维加强水泥，它是一种特殊改善纤维高级装饰材料，造型的随意性使其成为要求本性的修建师的首选，它独特的材料构成方式足以抵御外界环境造成的一些没有必要的破损、变形和开裂。

选形丰富随意采用预铸式加工工艺的GRG构件可以定制单曲面、双曲面、三维覆面种种多少形状、镂空斑纹、浮雕图案等恣意艺术造型，充实发挥计划，稳定形、不开裂。出于主材石膏热膨胀系数低、干湿紧缩率小于0.01%，使grc构件产物不受情况冷、热、干、湿变形影响，性能稳固稳定形，它重要以壁薄、质轻、强度高及不燃性（A1级防火质料），并可对室内情况的湿度举行调治，以其能到达舒适的生存情况。其高强度、高硬度和很好的柔韧性，能满足最终被制成任意造型、大规格及有质感效果的产品。在120 高温下存放72小时无变形。

承受拉力，称为受拉，如配置在板、梁和其他受弯构件中受拉区的和预应力钢丝，满足结构的需要。如梁中的架立筋、分布筋或元宝筋，具有良好的韧性和塑性。具有良好的韧性和塑性的钢材有利于构件生产过程中的加工与成型，应与grc构件之间有着良好的粘结性。能被grc构件所包裹和牢固地锚固在grc构件中，才能保证同grc构件共同工作。所以在grc构件构件中采用变形和冷拔低碳螺纹钢筋就是为了增加粘结力。并且能保证结构在破坏之前能产生明显的预兆，具有一定的可焊性。主要是焊接接长尺寸或长度，制作焊接网片、骨架等。

信息来源：grc构件

了解更多东莞外墙装饰、东莞GRC构件、eps信息请关注东莞骏美装饰