

东莞GRC水泥构件grc构件外墙装饰线条

产品名称	东莞GRC水泥构件grc构件外墙装饰线条
公司名称	东莞市骏美装饰工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:东莞骏美装饰 型号:jm 材质:GRC构件、eps线条
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村林清路93号
联系电话	0769-87910977 15989924809

产品详情

东莞骏美GRC厂家专业生产广东、深圳、惠州、东莞、广州、中山、珠海GRC构件、EPS线条、GRC水泥构件、承接外墙涂料喷涂工程，酒店、别墅、厂房翻新油漆装饰，油漆喷涂工程欢迎您的来电咨询！

教你如何更了解GRC构件

GRC构件是将抗碱玻璃纤维、水泥、砂等其他复合质料按肯定配比搅拌，生产出造型富厚，质感多样的产物，被遍及应用在海表里各具特色的修建中。

现在市场上比力常见的GRC产物有有GRC构件装饰成品、GRC构件、园林景观成品、轻质隔墙板、GRC构件保温板、透风管道永世性管状芯模、模板、产业修建屋面构件、声屏蔽、自承载式地板、灌溉渠道及管路掩护，构件制作方法有喷射法、浇筑预混法、喷射预混法、铺网预混法、铺毡法、自流平法、刮制法和压抑法等，GRC构件的根本构成质料为水泥、砂子、纤维和水，别的还添加有聚合物、外加剂等用于改进后期性能的质料以水泥为胶凝质料，以玻璃纤维为加强质料，外加细集料和水，颠末差别生产工艺而形成的一种无机复合质料。

最常用的是喷射法和预混法。喷射法可以掺加较多的玻纤，抗弯强度高，墙板和大型构件应采用喷射法制作。预混法能掺加的玻纤含量比喷射法少，玻纤长度与方向分布也不如喷射法，抗弯强度远比喷射法低，但在制作造型复杂的小型构件和双壁模具构件或对强度要求不高但适合大规模工业化生产的构件具有优势。即使GRC构件相同，但是玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也可以不完全相同，而且玻璃纤维的掺入量和使用方式对于GRC构件的力学性能有着很大的影响，这就形成了GRC构件的不同制作工艺。GRC构件制作：构件制作方法有喷射法、浇筑预混法、喷射预混法、铺网预混法、但是玻璃纤维掺入到水泥基体中的方法也可以不完全相同，而且玻璃纤维的掺入量和使用方式对于GRC构件的力学性能有着很大的影响，这就形成了GRC构件的不同制作工艺。

信息来源：GRC构件

了解更多东莞GRC水泥构件grc构件外墙装饰线条信息请关注东莞骏美装饰