

BX44W-16P不锈钢三通保温旋塞阀

产品名称	BX44W-16P不锈钢三通保温旋塞阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

BX44W-16保温旋塞阀适合用于高冲刷性的气固。液固相介质。如PVC、尿素、醋酐、烧碱生产装置中，或对外泄漏要求高介质，如HF,光气等。

BX44W-16保温旋塞阀介质可双向流动，安装方向不受限制，实现在线维修，使用更方便BX44W-16保温旋塞阀独特的设计可防止静电，安全防火，使用安全。

BX44W-16保温旋塞阀油润滑硬密封旋塞阀油润滑硬密封旋塞阀可分为常规油润滑旋塞阀和压力平衡式旋塞阀。特制的润滑脂从塞体顶部注入阀体锥孔与塞体之间，形成油膜以减小阀门启闭力矩，提高密封性和使用寿命。其工作压力可达64MPa，最高工作温度可达325度，最大口径可达600mm。

常规油润滑BX44W-16保温旋塞阀常规硬密封旋塞阀，旋塞锥体的安装方式为正装。BX44W-16保温旋塞阀为了减少阀体和旋塞密封面的摩擦力，阀门一般采用密封油脂润滑阀座的密封结构。从高压油咀注入的高压密封油