

16mm内径液压胶管保护套 液压管螺旋护套

产品名称	16mm内径液压胶管保护套 液压管螺旋护套
公司名称	河北佐佑众工合成材料制品有限公司
价格	2.30/米
规格参数	品牌:佐佑众工 型号:HPS-16 规格:2米/根
公司地址	河北省邢台市清河县挥公大道9号
联系电话	0311-69014285 18531101201

产品详情

产品详情

最小采购量：不限 品牌：佐佑众工 型号：HPS-16 规格：2米/根 10米/根
可定做 适用范围：工程机械、液压油管、胶管、电线电缆

产品介绍

液压胶管保护套的详细信息

- 品牌/型号：佐佑众工/HPS-16
- 适用范围：工程机械、液压油管、胶管、电线电缆
- 产品别名：胶管保护套、软管护套、电缆护套

产品形状：螺旋塑料管

- 安装形式：螺旋接口
- 接管口径：螺旋接口（mm）
- 材质：PP、PE、尼龙

耐温：-30-90

液压胶管保护套螺旋保护套质量优劣的鉴别主要有以下几个参考标准：1.外观表面 液压胶管保护套表面光滑平整，无缺料、裂纹、损伤与毛刺；无明显起泡及凹凸不平；无杂质、杂色等现象产生则为优质；反之，则为劣质，不合格。2.硬度 优质合格的液压胶管保护套硬度一般为邵氏85~90度，硬度低于85度或高于90度均不符合要求。硬度过低，不能起到对内部产品的保护、束缚作用；硬度过高，在低温环境下（如我国东北等较寒冷地区）使用时，保护套容易发生脆裂，1%~5%的产品不能达到使用要求，使液压管螺旋护套对内部产品的保护作用大大降低。3.耐高低温性 优质合格的液压管螺旋护套应有良好的耐高低温性能。使用者可用以下方法鉴别：将螺旋保护套依次放置于80℃环境下1小时、室温环境下0.5小时、-40℃环境下1小时、室温环境下0.5小时，连续做5个循环。观察，若螺旋保护套无开裂、发粘、凹陷等现象发生，则为优质；反之，若螺旋保护套有开裂、变形、发粘或凹陷等现象之一产生，则该保护套为劣质，不合格。4.耐磨性 优质合格的液压管螺旋护套具有良好的耐磨性能。可用“阿克隆磨耗试验”进行测验。测验结果，若质量差小于0.07则为优质；反之，若质量差大于0.07，则该螺旋保护套为劣质，不合格。

5.耐油性能 优质合格的液压胶管保护套具有良好的耐油性。可将螺旋保护套在70#汽油与10%甲苯的混合液中浸泡5分钟，若无变色、发粘现象产生，则为优质合格；反之，有变色、发粘现象，则该保护套为劣质，不合格。联系方式：

【联系人】：吴琼

【联系电话】：18332414285

【旺旺】：zyzgwq

【QQ】：2355817874

更多详情请点击：

【官网】：<http://www.hbzyzg.com>

【阿里】：<https://zuoyouzhonggong.1688.com>