

Gr-B-4E二级路波形护栏

产品名称	Gr-B-4E二级路波形护栏
公司名称	四川省俊川科技有限公司成都分公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:俊川 型号:Gr-B-4E 网型:150cm
公司地址	四川省成都市金牛区金府路799号金府国际1栋
联系电话	028-61286107 18980008019

产品详情

公司现面向四川、云南、贵州、重庆、广西、西藏、甘肃、新疆、宁夏、青海、湖南、湖北、广东、江西、福建、安徽、浙江、江苏、河南、山西、陕西等销售及施工安装。波形梁护栏corrugated beam barrier是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量和防撞的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。2、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。3、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。4、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。5、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；双波立柱：114mm×4.5mm×高度；三波立柱：140mm×4.5mm×高度；波形护栏安装距离一般立柱间距分为2米间距和4米间距；波形护栏边接方式立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。波形护栏的分类波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏，波形护栏按防撞等级可分为常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级：S级护栏属于加强型

, 适用于路侧特别危险的路段使用, A级用于专用公路, B级用于普通公路。