

低模量聚氨酯密封胶，防水胶，地坪密封胶PU160

产品名称	低模量聚氨酯密封胶，防水胶，地坪密封胶PU160
公司名称	东莞市特瑞建材有限公司
价格	30.00/支
规格参数	硬度:30 颜色:黑白灰绿 断裂伸长率:500
公司地址	东莞市清溪镇土桥村
联系电话	0769-82160176 18002958511

产品详情

PU160聚氨酯密封胶

产品简介

PU160是单组份低模量高分子合成材料，适用于地下管廊、地铁、隧道、外墙伸缩缝、地坪切割缝、百叶窗等对密封胶弹性要求较高的密封防水。

主要用途

作为弹性密封胶用于：

主要用于建筑、地铁与隧道等的伸缩缝、沉降缝等接缝的密封。

外墙伸缩缝、楼板的各种贯穿孔洞、地坪切割缝、百叶窗住宅的密封。

涵洞、地下管廊、排水沟、蓄水池、污水管道、竖井等各种缝的密封防水。

技术参数

--	--	--

系列编号	PU 160	试验方法
外观	黑、白、灰色，均质膏状	/
密度(g/cm ³)	1.35 ± 0.05	GB/T 13477.2
下垂度(mm)	1	GB/T 13477.6
邵氏硬度	20-40	GB/T 531.1
断裂伸长率(%)	600	GB/T 528
质量损失率(%)	5	GB/T 13477.19
拉伸模量(MPa) (20LM)	0.4	GB/T 13477.8
表干时间(min)	180	GB/T 13477.5
固化速度(mm/24h)	3~5	HG/T 4363
弹性恢复率(%)	80	GB/T 13477.17
挤出性(ml/min)	100	GB/T 13477.4
污染性	无	GB/T 13477.20
施工温度()	+5~+35	/

保质期（月）	9	/
--------	---	---

以上数据是在 23 ± 2 、 $50 \pm 5\%RH$ 下的检测数据。

表中所给的数据是该系列产品的通用型号的性能指标，具体每一种产品的性能指标见相关数据。

模量指60%的模量。

保质期与贮存条件有直接的关系，特殊产品的贮存条件参考对应的说明。

谨慎使用在被污染和不洁的基面以及潮湿有水基面。

包装信息

310ml/支，铝管包装

600ml/支，铝膜包装

贮存运输

运输：防潮，防雨淋，防晒，防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。

贮存：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存于温度 $5 \sim 25$ 、湿度 $50\%RH$ 的环境中。

保质期

9个月

应用

应用于多孔性基材时（例如混凝土，石材等），需用建筑型基面处理剂进行预处理。

施工后产品未完全固化前应防止雨水冲刷以及污染。

根据应用部位不同参见相关施工工艺。