

# 直埋式波纹补偿器生产厂家

产品名称	直埋式波纹补偿器生产厂家
公司名称	泊头市金昌机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:1.6MPa 型号:DN200 补偿量:100mm
公司地址	沧州泊头市工业区
联系电话	86-0317-8225554 15931710409

## 产品详情

直埋式波纹补偿器生产厂家金昌波纹管厂专业放心，主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响，产品具有补偿量大，寿命长的特点。直埋式波纹补偿器型号：本公司生产DN32-DN1600，压力级别0.25Mpa-2.5Mpa

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿器外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。使用时需要注意的是直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间只装一个波纹补偿器，其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同，由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。

### 直埋式波纹补偿器产品特点

拉伸。使直埋是波纹补偿器起到补偿作用直埋式波纹补偿器两端设固定支架防止管道受内压推力影响外移管道。直埋式波纹补偿器的一端指单向补偿的直埋式补偿器死端要靠近一端的固定支架用补偿器的活头补偿

3、根据补偿量设定两个固定支架的距离补偿量一般不大于管径。

4、试压过程中以补偿器不得出现拉伸现象。

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，具有抗弯能力。直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿器外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。使用时需要注意的是直埋内压波纹补偿器要求在两固定支座之间只装一个波纹补偿器，其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同，由于直埋内压波纹补偿器在管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。

金昌波纹管厂主营生产销售金属波纹补偿器，波纹管补偿器，非金属补偿器，金属软管，套筒补偿器等管道产品，一流产品质优价廉，同等价格比质量，同等质量比价格。

金昌电话0317-8225554 15931710409 <http://www.btjcx.com/>