

# 快速连续灰分测定仪,灰分测定仪

产品名称	快速连续灰分测定仪,灰分测定仪
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:先烽 型号:HF-2
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

## 产品详情

### HF-2型快速连续灰分测定仪

关键字:快速连续灰分测定仪,灰分测定仪,快速灰分测定仪,煤炭灰分测定仪

#### 一、快速连续灰分测定仪概述:

鹤壁先烽仪器HF-2型快速连续灰分测定仪是一种新型的测定灰分含量的专用设备。该仪器具有快速、准确、节能等优点,广泛应用于煤炭、地质、冶金、电力等部门的实验室。

#### 二、快速连续灰分测定仪概结构

该仪器主要由炉体、链条传送系统和电器控制系统三大部分组成。

- 1、炉体：炉膛为碳化硅材料，加热元件为镍铬电阻丝，为使空气流通助燃，炉膛与水平面保持一倾角。炉膛周围用硅酸铝棉填实保温。外壳与保温材料之间留有空气隔热层，既增加了保温效果。
- 2、链条传送系统：由永磁直流电机，蜗轮蜗杆减速器，齿轮减速器，链轮，支承轮，传送链条以及调整机构等部件组成。
- 3、电器控制系统：主要包括测温热电偶、温度显示及控制部分电机转速调节部分等。

#### 三、快速连续灰分测定仪主要技术指标：

- 1、炉膛长度：730mm。

- 2、恒温带长度：(  $815 \pm 10$  ) 不小于150min
- 3、炉温：900 。
- 4、升温时间：( 由室温升+至 $815 \pm 10$  ) , 45min。
- 5、电源： $220 \pm 10\%V$ 。
- 6、功率：4KW
- 7、传送链运行速度15 -70mm/min ( 灰化时间15 -50min连续可调 )
- 8、试样精度： $0.5 \pm 0.01g$
- 9、测量精度：符合GB212 91标准规定
- 10、适应性：各种煤、焦炭及其它物料

鹤壁先烽仪器仪表有限公司产品广泛应用于煤炭、电力、冶金建材、地质、石油、化工、橡胶、环保、食品、饲料、焦化、大专院校及科研部门等地方。先烽煤炭化验设备、量热仪、全自动量热仪、测硫仪、马弗炉、粘结指数、胶质层、煤质分析仪器等设备不但质量有保障，技术新、品种新，并且还可为广大用户提供煤炭化验室的整体解决方案，先烽以优越的机制，现代化的管理，深受广大用户的赞誉。