

性能强风冷式冷热冲击试验箱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 性能强风冷式冷热冲击试验箱 |
| 公司名称 | 东莞市高天试验设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高天 型号:GT-TC-100D |
| 公司地址 | 东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园 |
| 联系电话 | 0769-82755383 13794916176 |

产品详情

GT-TC-100D风冷式冷热冲击试验箱选型的详细资料：

产品名称:冷热冲击试验箱（高低温冲击试验箱）

产品型号:GT-TC-100D

工作室尺寸：400×500×500mm;（深×宽×高）

冷热冲击试验箱适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

主要技术指标：

温度范围：高温箱：60 ~ 200 ；

低温箱：0 ~ -70 ；

温度波动度：±0.5 ；

温度均匀：±2 ；

升温速率：5 /min；（全程平均）

降温速率： 5 /min ; ; (全程平均)

预冷下限温度： -70 ;

冲击温度： 150 ~ -60 ;

样品架尺寸:150 × 150mm;

温度恢复时间： 5min;

样品架转换时间： 10s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式

电源：380V ± 10 % 50Hz

为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。

.....

联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线QQ：76942054

公司邮箱：76942054@qq.com

公司网站：www.dggaotian.cn

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园