

光通量	>4400LM	>6600LM	>8800LM	>11000LM	>13200LM	>15000LM
色暖	暖白2700-3000K	暖白2700-3000K	暖白2700-3000K	暖白2700-3000K	暖白2700-3000K	暖白2700-3000K
	正白5500-6300K	正白5500-6300K	正白5500-6300K	正白5500-6300K	正白5500-6300K	正白5500-6300K
产品规格	93*205mm(L)	93*205mm(L)	93*229mm(L)	93*241mm(L)	93*265mm(L)	93*280mm(L)
发光角度	360度 5370贴片	360度 5370贴片	360度 5370贴片	360度 5370贴片	360度 5370贴片	360度 5370贴片
LED数量	80PCS	126PCS	162PCS	198PCS	234PCS	300PCS
功率因数	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
电源效率	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
工作温度	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50	-40 ~ 50
产品净重	0.7KG	0.8KG	0.8KG	1kg	1.1kg	1.1kg
使用寿命	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时
包装规格	10PCS/箱毛重:11KG/箱 外箱尺寸:60*32*27CM					

产品用途：

- 1.应用于厂房、仓库、车间、超市照明；
- 2.应用于太阳能和风光互补供电照明；
- 3.应用于人行道、花园、工业园区道路照明。

4.可直接替换传统高压钠灯、金卤灯等灯具的改造。

LED玉米灯 性能特点：

- 1.LED作光源，可瞬间冷启动和热启动；平均使用寿命达5万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源，大幅降低使用成本；
- 2.光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素可以达到0.95以上，无频闪、无眩光，可有效避免工作人员眼睛的不舒适感，可有效避免视疲劳，提高工作效率；
- 3.灯具各接合部位均采用耐高温、耐老化的硅胶条作密封处理，可防水、防尘，可在各种恶劣环境中长期使用。

选我，选我，选我就CALL我

联系人：宁小姐

手机：15019211253

固话：（86）755-86559406

QQ：3081174106

地址：深圳市南山区西丽镇官龙村东区18栋7楼