

高品质遇水膨胀橡胶止水环 厂家直销

产品名称	高品质遇水膨胀橡胶止水环 厂家直销
公司名称	景县拓达橡塑制品有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:拓达 型号:橡胶止水环
公司地址	衡水市景县张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-8538660 13663286655

产品详情

[遇水膨胀橡胶止水环](#)

, 专业生产厂

家 我厂自产自销,为客户大

大节约采购成本,让利于客户.我厂采用最先进的[遇水膨胀橡胶止水环](#)

制作工艺,以最快的速度完成生产,以免耽误您的施工期.并且拥有全面的售后服务体系,解决您的后顾之忧!

全国包邮,包检测,只有你想不到,没有我们做不到,我厂根据定做方提供的图纸精确制作,确保您更好的的
安装施工.景县拓达橡塑有着十年的生产发展史,是工程橡胶制品的先导企业,厂始终凭着诚信第一,顾客
至上的经营理念,以我们雄厚的实力跻身国内大中型专业生产厂家的行列,我厂生产的橡胶止水带、聚
硫密封胶等橡胶制品,质量优良,被国家许多大中型重点工程所采用赢得了广大用户的好评。

本橡胶止水片采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成,性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇
水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片壮体通用规格为外径尺寸D=40mm,厚度H=10mm。
在使用时,只要将遇水膨胀橡胶止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可,最终被埋入现浇混凝土
中就能起到最佳的防水效果。

[遇水膨胀橡胶](#)

对拉螺栓止

水环,由高分子无机吸

水膨胀材料和橡胶精炼而成的,一种新型防水

工程材料。[遇水膨胀橡胶止水环](#)

一般规格为外径40mm和45mm两种,厚度为一厘米,内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm
,14mm.16mm.20mm的规格。[遇水膨胀橡胶止水环](#)

遇水后能吸水膨胀,膨胀率为 200%,靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙,可完全起到止水作用

，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

遇水膨胀橡胶止水环

（遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环），是我公司经反复实验和有关工程实践后，向混凝土支模对拉螺栓工程推荐的一种新产品，遇水膨胀止水环（遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环）是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

遇水膨胀止水环（遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环）技术指标：

序号	项目	标准
1	吸水膨胀率， 100%	所需时间/h? 24
2	最大吸水膨胀率（自由状态）%	300
3	耐热性	（80 × 5h）无脆裂
4	耐低温柔性	—20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）
5	耐水性（自由状态）	浸泡（240h整体膨胀无碎块）
6	拉伸强度MPa	0.10

景县拓达橡塑制品有限公司是线上一、线下十年老厂有着先进的机械设备,一流的管理和技术人才,为您打造最坚实的产品质量基础。专业生产【[中埋式橡胶止水带](#)】，TD56895656777【[背贴式橡胶止水带](#)】规格尺寸齐全，施工缝用【[钢边橡胶止水带](#)】固定牢固。【[双组份聚氨酯建筑密封胶](#)】防水效果好，国标【[聚氨酯遇水膨胀止水胶](#)】膨胀率高，【[双组份聚硫密封胶](#)】质量保证，聚乙烯闭孔泡沫板实用性高，厂家低价直销【[遇水膨胀橡胶止水条](#)】、柔性填料等，以上系列产品已被南水北调湍河渡槽、北京段、黄河建工集团穿沁工程、中水七局北汝河，各省高速、普惠高速、深圳机荷高速、成南高速、成渝高速、104国道改造工程安徽段、衡阳光明立交桥、三峡对外交通工程，赣龙铁路中铁五局，广州地铁科技大道标段，武汉新全大道马鞍山隧道工程、芜湖长江大桥、宁夏吴忠黄河大桥等大型工程所采用。公司产品质量优良、供货及时、服务周到，多次评为优秀供应商。公司生产的多种产品因执行标准不同，性能价格也不一样，也可根据客户要求加工定做，欢迎致电技术部沟通洽谈：13663286655，0318-8538660 QQ：78644862