

临沂铜门鑫凯达门控真铜门

产品名称	临沂铜门鑫凯达门控真铜门
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:皇冠 型号:SR1568
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

铜门是一种量身定做的产品。它的价格通常由门扇大小、门板厚度、雕花装饰的繁简以及锁具档次等因素决定。

- (1)根据现场实际尺寸，用方钢焊接框架，接口处采用满焊处理，外扣铜板型材焊接而成。
- (2)铜板的制作方法为:剪裁 折弯 人工拉丝 化学氧化 清洗 自然晾干 喷涂保护层(专用清漆) 高温烘箱烘烤(160 -220)。
- (3)铜门框架的制作方法为:选材 切割 焊接 打磨 防腐防锈处理 切边戳磨 铜焊粘贴及覆盖。
- (4)安装玻璃时玻璃与铜板接口处采用玻璃胶密封处理，玻璃与方钢接口处用专用防撞条垫底。
- (5)门扇的安装:根据门框的位置，在地面上找出相应的位置固定地弹簧，然后安装铜门扇。
- (6)安装铜门标准:铜门与铜门、门框之间的缝隙小于与等于8mm，铜门与铜门之间平整度不大于2mm

铜门是由铜板制成，在表面进行化学处理后就能得到颜色，而且我们能了解到，因为铜门的本身材质的原因，它的保养就很重要，如果它表面的油漆脱落的话，里面的铜就会暴露出来，而铜板一旦与空气中的氧气接触就会发生氧化反应，导致铜板锈化，产生铜绿，影响门的美观。保养铜门很重要的一点就是保持外面油漆的完整性，防止磕碰和撞击。一般铜门中的比较好产品都会价格不菲，并且在使用时也需要格外的小心仔细，在平常的铜门保养上，可以用干毛巾对它进行清洁。但不能使用含有破坏油漆保护层的化学成分的洗涤剂来清洁，在开启和关闭铜门的时候也需要缓慢从而可以在很大程度上避免铜门与其他东西的碰撞而导致铜门的保护层被破坏。

- 3、(玻璃铜门)擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰，务必要请专业维修人员进行维修。
- 5、春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使铜门处于正常的室温、湿度下，金属配件出现蚀锈

、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。