

斯温格建材公司直供108建筑胶粉

产品名称	斯温格建材公司直供108建筑胶粉
公司名称	北京斯温格特种工程技术有限公司
价格	15.00/袋
规格参数	品牌:斯温格
公司地址	凤城九路海博广场
联系电话	18392880657

产品详情

产品简介：

本品为水溶性有机高分子化合物复合粉末，以水为分散介质，具有易溶解、和易性、保水性优异等特点，体积小易于存储和运输。

使用方法：

一，直接掺入法

本品为水溶性有机高分子粉末，可以直接以干粉的形式添入水泥砂浆干混料中进行使用

二，制胶法

1. 本品标准包装规格为220g/盒，推荐加水量为50kg。

2. 先将220g胶粉溶入50kg洁净水中。溶解时，使用电动搅拌棒边搅拌边缓慢加入胶粉的方式搅拌成均匀的108胶液，静置5-10分钟再次搅拌即可使用。

3. 按108胶液+水泥+砂+水的方案，可用于室内外各种装饰建材，如面砖、马赛克、大理石、花岗岩等粘结及抹灰施工

4. 按（108胶液+灰钙+石粉+水）或（108胶液+石膏+石粉+水）的方案可用于批刮腻子

产品用途：

1. 配制砂浆：按照胶液：水泥：砂 = 1:2:4（重量比）的比例，加入适量水调制成粘稠状。
2. 配制腻子：按照胶液：水泥：超细石粉 = 1:2:3（重量比）的比例，加入适量的水调制成膏状。
3. 参考用量：以结合层厚度3-4mm计算，配制好的108胶液的用量约为：1.0-1.5平米/kg

包装储存：

1. 220k/盒，储存在阴凉处，避免受潮或阳光暴晒。

2. 保质期：未溶解为24个月，溶解为6个月。